



Produkty działu dekoracyjnego

2024

Katalog produktów

Normy i skróty

DIN EN 13300 dotyczy pomieszczeń wewnętrznych

Oznacza przyporządkowanie farb dyspersyjnych pod kątem różnych cech jakościowych
Siła krycia, odporność na zrywanie na mokro, wydajność, zdolność do zmywania i zdercia.

Siła krycia (Współczynnik kontrastu)

Klasa 1	≥ 99,5 %	Przyporządkowanie do klas odbywa się na podstawie wydajności w m kw./l
Klasa 2	≥ 98 % i < 99,5 %	np. Współczynnik kontrastu: klasa 2, przy wydajności 7 m kw./l
Klasa 3	≥ 95 % i < 98 %	
Klasa 4	< 95 %	

Odporność na zdzierane na mokro

Odporność powłoki na powtarzające się mycie

Klasa 1	< 5 µm przy 200 cyklach
Klasa 2	≥ 5 µm i < 20 µm przy 200 cyklach („odporność na ścieranie“ wg DIN 53778)
Klasa 3	≥ 20 µm i < 70 µm przy 200 cyklach („odporność na mycie“ wg DIN 53778)
Klasa 4	< 70 µm przy 40 cyklach
Klasa 5	≥ 70 µm przy 40 cyklach

LEF = bezrozpuszczalnikowy i pozbawiony plastyfikatorów, niskoemisyjny

LF = bezrozpuszczalnikowy



Ten symbol oznacza produkty Mipa, które mogą być barwione w systemie mieszania Pro Mix® Decorative.

Warunki współpracy

Warunki handlowe

Obowiązują warunki handlowe zgodne z tym, co zostało określone we wszystkich naszych ofertach, potwierdzeniach zamówień oraz fakturach.



QM Certyfikat DIN EN ISO 9001:2015 i DIN EN ISO 14001:2015

Cały proces rozwoju, produkcji i sprzedaży naszych produktów jest certyfikowany zgodnie z europejską normą jakości DIN EN ISO 9001 oraz normą systemu zarządzania środowiskiem DIN EN ISO 14001.



The entire development, production and commercialisation of our products are subject to the European quality norm DIN EN ISO 9001 and the environmental management norm DIN EN ISO 14001.

<i>Mipa Podkłady</i>	4
<i>Mipa Impregnaty</i>	5
<i>Mipa Farby wewnętrzne</i>	6
- <i>Na bazie surowców odnawialnych</i>	9
- <i>Farby silikatowe/farby mineralne</i>	9
<i>Mipa Farby wewnętrzne specjalnego zastosowania</i>	10
<i>Mipa Farby elewacyjne</i>	10
<i>Mipa Farby białe i do dobarwiania</i>	13
<i>Mipa Dodatki</i>	13
<i>Mipa Tynki strukturalne</i>	14
<i>Mipa Farby zewnętrzne o specjalnym zastosowaniu</i>	15
<i>Mipa Szpachlówki / masy uszczelniające</i>	16
<i>Mipa Lakiery na konstrukcje / Podkłady</i>	18
<i>Mipa Lakiery na konstrukcje / Lakiery białe</i>	19
<i>Mipa Lakiery na konstrukcje / Lakiery barwione</i>	21
<i>Mipa Lakiery specjalne</i>	23
<i>Mipa Farby na posadzki</i>	27
<i>Mipa Ochrona drewna / Podkłady</i>	28
<i>Mipa Ochrona drewna / Lazury / Farby ochronne</i>	29
<i>Mipa Zabezpieczenie drewna</i>	31
<i>Mipa Rozcieńczalniki / zmywacze</i>	32
<i>Mipa Wzorniki kolorów</i>	35
<i>Pro Mix® Decorative koncentraty kolorów / PMD wzorniki kolorów</i>	35
<i>Mipa Spis odcieni / Odcienie standardowe Decorative Products</i>	37

		Opak./ Pal.	Opak.	Nr kat.
Mipa Tiefgrund LF Wodorozcieńczalny, o wysokiej zawartości substancji stałych, bezbarwny podkład z efektem głębokiej penetracji. Do gruntowania i utrwalania podłoży piaszczystych, kredowych i chłonnych pod późniejsze powłoki dyspersyjne.	<ul style="list-style-type: none"> • Odcień: transparentny • Bezrozpuszczalnikowy • Do wewnątrz i na zewnątrz • Wydajność: ca. 6 m²/l 	6/Box	1 l	65002 0001
		120	5 l	65002 0003
		60	10 l	65002 0005
Mipa Tiefgrund Gel Wzmocniony siloksanem, niezawierający rozpuszczalników podkład specjalny o żelowej konsystencji do utrwalania podłoży i regulowania chłonności. Szczególnie łatwy i bezpieczny w użyciu podczas nanoszenia pędzlem i natryskiwania.	<ul style="list-style-type: none"> • Odcień: zielony miętowy • LEF • Do wewnątrz i na zewnątrz • Wydajność: 5-7 m²/l 	40	10 l	65008 0005
Mipa Tiefgrund LF Koncentrat Bezbarwny koncentrat gruntujący o wysokiej zdolności do rozcieńczania wodą w stosunku 1:5. Do gruntowania i utrwalania podłoży piaszczystych, kredowych i chłonnych pod późniejsze powłoki dyspersyjne.	<ul style="list-style-type: none"> • Odcień: transparentny • Bezrozpuszczalnikowy • Do wewnątrz i na zewnątrz • Wydajność, produkt gotowy do użycia: ca. 6 m²/l (w zależności od rozcieńczenia) 	6/Box	1 l	65003 0001
		60	10 l	65003 0007
Mipa Silikonharz-Tiefgrund LF Podkład specjalny z dodatkiem siloksanów do późniejszego malowania farbami na bazie żywic silikonowych. Zwiększa efekt hydrofobowy w strukturze powłoki.	<ul style="list-style-type: none"> • Odcień: biały-transparentny • Bezrozpuszczalnikowy • Wydajność: ca. 6 m²/l 	60	10 l	65007 0005
Mipa Tiefgrund LH Podkład specjalny na bazie rozpuszczalnika, łatwy w aplikacji i odporny na zmydlenie, przeznaczony do szczególnie trudnych podłoży w obszarze fasad.	<ul style="list-style-type: none"> • Odcień: transparentny • Zawiera rozpuszczalniki • Wydajność: ca. 6 m²/l 	120	5 l	65001 0003
Mipa Silikat-Gipsgrundiermittel Podkład na bazie wody do wewnętrznych podłoży gipsowych z późniejszym zastosowaniem farb i tynków na bazie silikatów. Do tynkowania tynków zawierających gips, np. gipsowo-wapiennych, do użytkowania wyłącznie jako warstwa podkładowa.	<ul style="list-style-type: none"> • Odcień: biały • LEF • Wydajność: w przypadku gładkich powierzchni 8-10 m²/l 	60	10 l	65056 0005
Mipa Silikat-Putzgrund Powłoka gruntująca pod farby i tynki silikatowe Mipa do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Idealnie sprawdza się jako odporny na warunki atmosferyczne, wyrównujący strukturę, wypełniający pęknięcia i drobnoziarniste powłoki gruntujące, pośrednie i wykończeniowe na bazie silikatów.	<ul style="list-style-type: none"> • Odcień: biały • LEF • Wydajność: ca. 2,5 m²/kg 	40	15 kg	65057 0006

Mipa Silikat-Putzgrund grob

Mineralna powłoka gruntująca pod farby i tynki silikatowe Mipa do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Idealnie sprawdza się jako warstwa podkładowa i międzywarstwa na bazie silikatowej. Dzięki swojej doskonałej sile krycia nadaje się również idealnie jako warstwa wykończeniowa strukturalna wewnątrz pomieszczeń.

- Odcień: biały
- Bezrozpuszczalnikowa
- Do wewnątrz i na zewnątrz
- Wydajność: ok. 2,5 m²/kg

Opak./
Pal. Opak. Nr kat.

32 22 kg 65057 0107

Mipa Kontaktgrund

Dobrze kryjący, bardzo dobrze wypełniający podkład na podłoża mineralne i nośne stare powłoki. Do stosowania jako powłoka gruntująca zwiększająca przyczepność w budynkach na lekko chłonnych, gładkich i twardych podłożach.

- Odcień: biały
- LEF
- Do wewnątrz i na zewnątrz
- Wydajność: ca. 5 m²/l

60 5 l 65010 0002
24 15 l 65010 0005

Mipa Silikat-Grund

Biały pigmentowany podkład na bazie silikatów zgodny z normą DIN 18636 do nakładania wewnętrznych powłok zwiększających przyczepność na lekko chłonnych, gładkich i twardych podłożach, takich jak płyty gipsowo-kartonowe, beton lub farby dyspersyjne.

- Odcień: biały
- Do wewnątrz
- Wydajność: 6 m²/l

24 15 l 65058 0005

Mipa Putzgrund weiß pigmentiert

Wodorozcieńczalny, wypełniony i dobrze kryjący podkład pod tynki dyspersyjne na bazie żywic syntetycznych Mipa.

- Odcień: biały
- LEF
- Wydajność: ca. 4 m²/l
- Do wewnątrz i na zewnątrz

60 5 l 65144 0003
40 10 l 65144 0004



Baza 1

65144 0003 5 l
65144 0004 10 l

Mipa Impregnaty

Mipa WBS MicroSil Fassadenschutz

Wodorozcieńczalny, skoncentrowany impregnat do hydrofobowego wykańczania powłok malarskich wewnątrz i na zewnątrz budynków, tynków mineralnych, betonu, muru klinkierowego, cegły wapienno-piaskowej i starych powłok malarskich. Zmniejsza absorpcję wody, zwiększa odporność na mróz i sól lodową oraz minimalizuje ryzyko rozwoju glonów i mchu na elewacjach.

- Odcień: biały-transparentny
- Stosunek mieszania: do 1:4 z wodą
- Wydajność, produkt gotowy do użycia: ca. 4 m²/l (w zależności od naniesionej warstwy)

Opak./
Pal. Opak. Nr kat.

6/Box 1 l 65004 0000

Opak./ Opak. Nr kat.
Pal.

Mipa Ultima

Niewrażliwa na działanie światła farba klasy premium. Jednowarstwowa farba do wykonywania wysokiej jakości powłok ściennych i sufitowych na wszystkich powierzchniach wewnętrznych. Odporna na działanie środków dezynfekcyjnych.

- Siła krycia 1
- Odporność na ścieranie 1
- Odcień: biały
- Stopień połysku: tępy mat
- LEF
- Wydajność: ca. 7 m²/l

60 5 l 65116 0002
32 12,5 l 65116 0004



Baza 1

67841 0028 2,5 l
67841 0041 5 l
67841 0051 10 l

Baza 2

67842 0028 2,5 l
67842 0041 5 l
67842 0051 10 l

Baza 3

67843 0028 2,5 l
67843 0041 5 l
67843 0051 10 l

Mipa Durasan

Jednowarstwowa farba dyspersyjna do wnętrz, przyjazna dla środowiska, do wykonywania powłok nowych i renowacyjnych wewnątrz pomieszczeń. Polecana szczególnie dla alergików.

- Siła krycia 1
- Odporność na ścieranie 2
- Odcień: biały
- Stopień połysku: tępy mat
- LEF
- Wydajność: ca. 7 m²/l

32 12,5 l 65117 0004
24 15 l 65117 0005



Baza 1

67844 0041 5 l
67844 0051 10 l

Baza 2

67845 0041 5 l
67845 0051 10 l

Baza 3

67846 0041 5 l
67846 0051 10 l

Mipa Titan Volldecker

Jednowarstwowa farba do ścian wewnętrznych o pełnym kryciu i najwyższej sile krycia na mokro, do wykonywania powłok nowych i renowacyjnych na ścianach i stropach wewnątrz pomieszczeń.

- Siła krycia 1
- Odporność na ścieranie 3
- Odcień: biały, biały rapid
- Stopień połysku: mat
- LEF
- Wydajność: ca. 7 m²/l

100 2,5 l 65118 0001
60 5 l 65118 0002
40 10 l 65118 0003
32 12,5 l 65118 0004
24 15 l 65118 0005

24 15 l rapidweiß
65119 0005



Baza 1

67821 0028 2,5 l
67821 0041 5 l
67821 0051 10 l

Baza 2

67822 0028 2,5 l
67822 0041 5 l
67822 0051 10 l

Mipa Ultra

Farba dyspersyjna jednowarstwowa o wysokiej sile krycia do wykonywania powłok nowych i renowacyjnych na powierzchniach ścian i stropów wrażliwych na działanie światła.

- Siła krycia 1
- Odporność na ścieranie 3
- Odcień: biały
- Stopień połysku: tępy mat
- LEF
- Wydajność: ca. 7 m²/l

32 12,5 l 65140 0004
24 15 l 65140 0005

Mipa Extra weiß

Doskonała, dyfuzyjna farba ścienna i sufitowa do wykonywania wymagających wewnętrznych powłok malarskich o wyjątkowym stosunku ceny do jakości.

- Siła krycia 2
- Odporność na ścieranie 3
- Odcień: biały
- Stopień połysku: mat
- LEF
- Wydajność: ca. 7 m²/l

100 2,5 l 65110 0001
60 5 l 65110 0002
40 10 l 65110 0003
32 12,5 l 65110 0004
24 15 l 65110 0005



Baza 1

67801 0015 750 ml
67801 0028 2,5 l
67814 0041 5 l
67814 0051 10 l

Baza 2

67802 0015 750 ml
67802 0028 2,5 l
67815 0041 5 l
67815 0051 10 l

Baza 3

67803 0015 750 ml
67803 0028 2,5 l
67816 0041 5 l
67816 0051 10 l

		Opak./ Pal.	Opak.	Nr kat.
Mipa Plus				
Wydajna, dobrze kryjąca farba ścienna i sufitowa do wykonywania odpornych na zmywanie powłok wewnętrznych	• Siła krycia 2	60	5 l	65107 0002
	• Odporność na ścieranie 3	40	10 l	65107 0003
	• Odcień: biały			
	• Stopień połysku: mat			
	• LEF			
• Wydajność: ca. 6 m ² /l				
Mipa Meister-Weiß				
Wysokowydajna, łatwa w aplikacji farba emulsyjna do wykonywania powłok na ścianach i stropach.	• Siła krycia 2	24	15 l	65106 0005
	• Odporność na ścieranie 3			
	• Odcień: biały			
	• Stopień połysku: mat			
	• LEF			
• Wydajność: ca. 6 m ² /l				
Mipa DIN-Malerweiß				
Sprawdzona jakość powłoki malarskiej do wykonywania przystępnych cenowo powłok na ścianach i stropach w miejscach publicznych.	• Siła krycia 2	32	12,5 l	65105 0004
	• Odporność na ścieranie 3	24	15 l	65105 0005
	• Odcień: biały			
	• Stopień połysku: mat			
	• LEF			
• Wydajność: ca. 6 m ² /l				
Mipa Edelweiß				
Dobrze kryjąca, racjonalna farba dyspersyjna do wnętrz do pokrywania ścian i stropów, szczególnie w miejscach publicznych.	• Siła krycia 2	60	5 l	65114 0002
	• Odporność na ścieranie 3	40	10 l	65114 0003
	• Odcień: biały	24	15 l	65114 0005
	• Stopień połysku: mat			
	• LEF			
• Wydajność: ca. 6 m ² /l				
Mipa AirPlus				
Farba specjalna do nanoszenia pompą Airless do ścian i stropów, odporna na zmywanie. Bardzo dobra do poprawek.	• Siła krycia 2	12	35 kg	65134 0000
	• Odporność na ścieranie 3			
	• Odcień: biały			
	• Stopień połysku: mat			
	• Wydajność: ca. 4 m ² /kg			
Mipa Latexfarbe połysk				
Wysoce trwała farba lateksowa do malowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Optymalna do powlekania szklanych tkanin dekoracyjnych Mipa. Bardzo dobrze nadaje się do czyszczenia.	• Siła krycia 2	100	2,5 l	65132 0001
	• Odporność na ścieranie 2			
	• Odcień: biały			
	• Stopień połysku: połysk			
	• Wydajność: ca. 7 m ² /l			
Mipa Latexfarbe połysk jedwabisty				
Wysokiej jakości i odporna na zużycie farba lateksowa. Do szczególnie obciążonych powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Bardzo dobrze nadaje się do czyszczenia.	• Siła krycia 2	60	5 l	65130 0002
	• Odporność na ścieranie 2	40	10 l	65130 0003
	• Odcień: biały	32	12,5 l	65130 0004
	• Stopień połysku: połysk jedwabisty			
	• LEF			
• Wydajność: ca. 7 m ² /l				

Bazy tylko do wnętrz.



Baza 1

67834 0041 5 l
67834 0051 10 l

Baza 2

67835 0041 5 l
67835 0051 10 l

Baza 3

67836 0041 5 l

		Opak./ Pal.	Opak.	Nr kat.
Mipa Latexfarbe matowa				
Wysokiej jakości, zachowująca strukturę farba lateksowa do intensywnie eksploatowanych ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń.	• Siła krycia 2	60	5 l	65126 0002
	• Odporność na ścieranie 2	40	10 l	65126 0003
	• Odcień: biały	32	12,5 l	65126 0004
	• Stopień połysku: mat			
	• LEF			
	• Wydajność: ca. 7 m ² /l			
Mipa Renovierfarbe				
Niskozapachowa, szybkoschnąca farba renowacyjna na bazie rozpuszczalnika do silnie zabrudzonych powierzchni ścian, np. nikotyną, sadzą lub zaschniętymi plamami po wodzie.	• Siła krycia 1	24	10 l	65149 0003
	• Odporność na ścieranie 1			
	• Odcień: biały			Rozcieńczalnik
	• Stopień połysku: tępy mat	6/Box	1 l	69807 0002
	• Zawiera rozpuszczalniki	4/Box	5 l	69807 0004
	• Do wewnątrz i na zewnątrz			
	• Wydajność: ca. 7 m ² /l			
Mipa Isolierweiß				
Rozpuszczalnikowa farba na bazie żywicy akrylowej o bardzo dobrym działaniu izolacyjnym i efekcie bariery, może być używana ze wszystkimi farbami dyspersyjnymi. Zapobiega przedostawaniu się krytycznych zabrudzeń, takich jak plamy nikotynowe, zaschnięte plamy po wodzie czy kolorowe kredki na i stropów wrażliwych na działanie światła. Wysoce kryjąca, szybkoschnąca, wyjątkowo niskozapachowa.	• Siła krycia 1	6/Box	375 ml	65062 0007
	• Odporność na ścieranie 1	6/Box	750 ml	65062 0015
	• Odcień: biały	2/Box	2,5 l	65062 0027
	• Stopień połysku: mat Nowość!	45	10 l	65062 0050
	• Do wewnątrz i na zewnątrz			
	• Wolny od aromatów			
	• Wydajność: ca. 7 m ² /l			
Mipa Isoliergrund-Spray				
		6/Box	400 ml	68231 0000
			- Spray -	
Mipa WBS Renovierfarbe				
Wodorozcieńczalna, jednowarstwowa farba izolacyjna do silnie zabrudzonych powierzchni ścian wewnętrznych, np. nikotyną, sadzą lub zaschniętymi plamami po wodzie.	• Siła krycia 1	40	10 l	65147 0003
	• Odporność na ścieranie 1			
	• Odcień: biały			
	• Stopień połysku: tępy mat			
	• Wydajność: ca. 7 m ² /l			
Mipa Strukturfarbe				
Dobrze kryjąca farba do ścian wewnętrznych o strukturze tynkopodobnej na powierzchniach gładkich i płytach gipsowo-kartonowych. Do powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych.	• Siła krycia 2	40	10 l	65145 0003
	• Odporność na ścieranie 2			
	• Odcień: biały			
	• Stopień połysku: mat			
	• LEF			
	• Wydajność: ca. 5-6 m ² /l			
Mipa Rauhfaser flüssig				
Wysokiej jakości, niskoprężna farba do ścian i stropów nakładana pędzlem lub metodą natryskową o strukturze włókien drzewnych do wykonywania bezspoinowych powłok na wszystkich nośnych podłożach.	• Siła krycia 2	40	10 l	65135 0003
	• Odporność na ścieranie 3			
	• Odcień: biały			
	• Stopień połysku: mat			
	• LEF			
	• Wydajność: ca. 2 m ² /l			
Mipa Rauhfaser płynna drobna				
		24	15 l	65135 1005

Opak./ Opak. Nr kat.
Pal.

Mipa Silikonharz Innenwandfarbe

Farba do ścian wewnętrznych klasy premium na bazie żywicy silikonowej o wysokiej odporności na wilgoć do wykonywania powłok przepuszczających powietrze wewnątrz pomieszczeń. Dzięki specjalnym właściwościom aplikacji z długim czasem otwartym, nadaje się szczególnie do powierzchni wrażliwych na działanie światła.

- Siła krycia 1
- Odporność na ścieranie 2
- Odcień: biały
- Stopień połysku: mat
- LEF
- Wydajność: ca. 7 m²/l

24 15 l 65180 0005

Na bazie surowców odnawialnych

Mipa Vital

Trwała farba do ścian wewnętrznych na bazie naturalnych surowców roślinnych, przeznaczona do remontów i budowy z myślą o ochronie klimatu.

- Siła krycia 2
- Odporność na ścieranie 3
- LEF
- Odcień: biały
- Stopień połysku: tępy mat
- Wydajność: ca. 7 m²/l

40 10 l 65154 0003

Farby silikatowe/farby mineralne

Mipa Innensilikat-Farbe

Farba do ścian wewnętrznych klasy premium na bazie silikatów o najwyższej sile krycia.

- Siła krycia 1 **-Wychodzi z oferty-**
- Odporność na ścieranie 1

24 15 l 65156 0005

Mipa Innensilikat-Farbe

Wysokiej jakości, wysoce dyfuzyjna i bardzo dobrze kryjąca farba do wnętrz na bazie silikatów, przeznaczona do malowania ścian i stropów w całym budynku mieszkalnym, a także do konserwacji zabytków. Polecana szczególnie dla alergików. Nie zawiera środków konserwujących.

- Siła krycia 2
- Odporność na ścieranie 1
- Odcień: biały
- Stopień połysku: mat
- LEF
- Mineralno-alkaliczny
- Wydajność: ca. 7 m²/l

100 2,5 l 65155 0001
60 5 l 65155 0002
40 10 l 65155 0003
32 12,5 l 65155 0004
24 15 l 65155 0005



Baza 1

67856 0041 5 l
67856 0051 10 l

Baza 2

67857 0041 5 l

Mipa Silikatverdünner

Rozcieńczalnik do wszystkich farb silikatowych Mipa i silikatowy koncentrat gruntujący do wszystkich podłoży mineralnych i chłonnych.

- Odcień: biały-transparentny
- LEF
- Do wewnątrz i na zewnątrz
- Wydajność: jako grunt ca. 6 m²/l

6/Box 1 l 65055 0001
120 5 l 65055 0003
60 10 l 65055 0005

Mipa Mineral Ultra

Farba do ścian wewnętrznych klasy premium na bazie silikatów o doskonałej sile krycia do wykonywania powłok nowych i renowacyjnych. Nie zawiera środków konserwujących.

- Siła krycia 1
- Odporność na ścieranie 1
- Odcień: biały
- Stopień połysku: tępy mat
- LEF
- Wydajność: 7 m²/l

40 10 l 65157 0003
24 15 l 65157 0005

Mipa Farby wewnętrzne

Opak./
Pal. Opak. Nr kat.

Mipa Mineral Plus

Wysokiej jakości, przyjazna dla środowiska i bardzo dobrze kryjąca farba do ścian wewnętrznych na bazie dyspersji silikatowej. Nie zawiera środków konserwujących.

- Siła krycia 2
- Odporność na ścieranie 1
- Odcień: biały
- Stopień połysku: tępy mat
- LEF
- Wydajność: 7 m²/l

100	2,5 l	65158 0001
60	5 l	65158 0002
40	10 l	65158 0003
24	15 l	65158 0005



Baza 1

67858 0041	5 l
67858 0051	10 l

Baza 2

67859 0041	5 l
67859 0051	10 l

MipaSol Interior

Wysoce kryjąca dyspersyjna farba silikatowa do wnętrz z dodatkiem roztworu krzemionki. Doskonała przyczepność nawet na podłożach organicznych. Nadaje się do wszystkich nowych i renowacyjnych powłok na ścianach i stropach. Nie zawiera środków konserwujących.

- Siła krycia 1
- Odporność na ścieranie 1
- Odcień: biały
- Stopień połysku: tępy mat
- LEF
- Wydajność: 7 m²/l

24	15 l	65153 0005
----	------	------------

Mipa Limes Kalkfarbe Innen

Farba do ścian wewnętrznych na bazie naturalnego wapna, zapewniająca wysoką jakość powierzchni ścian wewnątrz pomieszczeń. Nie zawiera środków konserwujących.

- Odcień: biały
- Stopień połysku: mat szlachetny
- LEF
- Mineralno-alkaliczny
- Wydajność: ca. 6 m²/l

40	10 l	65133 0003
----	------	------------

Mipa Farby wewnętrzne specjalnego zastosowania

Opak./
Pal. Opak. Nr kat.

Mipa Theaterschwarz

Farba specjalna wysoce kryjąca do wykonywania powłok antyrefleksyjnych w budownictwie scenicznym i scenograficznym, a także w studiach telewizyjnych i fotograficznych.

- Odcień: głęboki czarny
- Stopień połysku: tępy mat
- Do wewnątrz
- Wydajność: ca. 6 m²/l

32	12,5 l	65199 0004
----	--------	------------

Mipa Farby elewacyjne

Opak./
Pal. Opak. Nr kat.

Mipasan Silikonharzfarbe FE

Impregnowana środkami grzybobójczymi farba fasadowa na bazie żywicy silikonowej, na której woda perli się wraz z zanieczyszczeniami. Dzięki specjalnej formule powierzchnia elewacji jest chroniona przed atakiem glonów i grzybów, a zatem jest szczególnie przydatna do stosowania w systemach ociepleń ścian zewnętrznych.

- Odcień: biały
- Stopień połysku: mat
- Antygrzybiczna
- Efekt perlenia
- Wydajność: ca. 7 m²/l

24	15 l	65381 0005
----	------	------------



Baza 1

67988 0015	750 ml
67988 0028	2,5 l
67988 0051	10 l

Baza 2

67989 0015	750 ml
67989 0028	2,5 l
67989 0051	10 l

Opak./ Opak. Nr kat.
Pal.

Mipa Fassaden-Silikonharzfarbe

Hydrofobowa i odporna na deszcz farba elewacyjna na bazie żywicy silikonowej do mocno zwietrzałych powierzchni elewacji. Odporna na promieniowanie UV, niskoprężna.

- Odcień: biały
- Stopień połysku: mat
- Wydajność: ca. 7 m²/l

100 2,5 l 65380 0001
40 10 l 65380 0003
24 15 l 65380 0005



Baza 1

67982 0041 5 l
67982 0051 10 l

Baza 2

67983 0051 10 l

Baza 3

67984 0051 10 l

Mipa Fassaden-Silikonharzfarbe fungizid

Farba elewacyjna na bazie żywicy silikonowej, odporna na działanie grzybów i deszczu, chroniąca powierzchnie elewacji przed wystąpieniem glonów i grzybów.

- Odcień: biały
- Stopień połysku: mat
- Antygrzybiczna
- Wydajność: ca. 7 m²/l

24 15 l 65382 0005

Mipa Silikonharz-Streichfüller

Specjalna farba elewacyjna na bazie emulsji silikonowej zgodna z normą DIN 55945. Do wykonywania odpornych na wilgoć powłok pośrednich pod elewacyjne powłoki na bazie żywicy silikonowej Mipa oraz jako podkład pod tynki na bazie żywicy silikonowej Mipa.

- Odcień: biały
- Stopień połysku: mat
- Wzmacniany włóknem szklanym
- Wydajność: ca. 3,5 m²/kg

24 18 kg 65525 0000

Mipa Elastikfüller

Wysokiej jakości, elastyczna na zimno, mostkująca rysy farba elewacyjna na bazie czystego akrylanu do pokrywania elewacji z pęknięciami włoskowatymi, siatkowymi lub w warstwie tynku.

- Odcień: biały
- Stopień połysku: mat jedwabisty
- Wzmacniany włóknem szklanym
- Wydajność: ca. 4 m²/l

24 15 l 65375 0005

Mipa House-Paint Universalfarbe

Szybkoschnąca czysta farba akrylowa do uniwersalnego zastosowania. Elastyczna, wysoce odporna na warunki atmosferyczne, wodorozcieńczalna, o doskonałych właściwościach adhezyjnych. Wysoce odporna na działanie CO₂ z certyfikatem badań zgodnie z normą DIN EN 1062-6.

- Siła krycia 1
- Odporność na ścieranie 1
- Odcień: biały
- Stopień połysku: mat jedwabisty
- Do wewnątrz i na zewnątrz
- Wydajność: ca. 7 m²/l

100 2,5 l 65395 0001
60 5 l 65395 0002
40 10 l 65395 0003



Baza 1

67995 0015 750 ml
67995 0041 5 l
67995 0051 10 l

Baza 2

67996 0015 750 ml
67996 0041 5 l
67996 0051 10 l

Baza 3

67997 0015 750 ml
67997 0041 5 l
67997 0051 10 l

Mipa Reinacrylat- Fassadenfarbe -Wychodzi z oferty-

Farba elewacyjna na bazie czystego akrylu o doskonałych właściwościach budowlano-fizycznych do tynku, betonu i muru. Wysoce odporna na działanie CO₂ z certyfikatem badań zgodnie z normą DIN EN 1062-6.

- Odcień: biały
- Stopień połysku: mat
- Wysoka refleksja światła
- Do wewnątrz i na zewnątrz
- Wydajność: ca. 7 m²/l

32 12,5 l 65370 0004



Baza 2

67972 0051 10 l

Baza 3

67973 0051 10 l

Opak./
Pal. Nr kat.

Nowości!

Mipa Fassadenfarbe RFX

Wysoce odporna farba fasadowa na bazie czystych akrylatów do szczególnie intensywnych odcieni. Doskonałe właściwości budowlano-fizyczne, szybkoschnąca, o świetnej przyczepności. Wysoka odporność na CO₂ z certyfikatem kontrolnym zgodnym z DIN EN 1062-6.

- Odcień: biały
- Stopień połysku: mat
- Oporna na przywieranie glonów i zagrzybenie
- Wysoka odporność na zmienne warunki pogodowe
- Wydajność: ok. 7 m²/l

32 12,5 l 65371 0004



Baza 1

67974 0051 10 l

Baza 2

67975 0051 10 l

Baza 3

67976 0051 10 l

MipaSil

Wzmocniona siloksanem, wysoce odporna na warunki atmosferyczne farba elewacyjna o charakterze silikatowym i wysokiej dyfuzyjności. Odporna na warunki atmosferyczne zgodnie z normą VOB.

- Odcień: biały
- Stopień połysku: mat
- Wydajność: ca. 5,5 m²/l

60 5 l 65360 0002
40 10 l 65360 0003
32 12,5 l 65360 0004
24 15 l 65360 0005



Baza 1

67964 0015 750 ml
67964 0028 2,5 l
67964 0041 5 l **Nowość!**
67964 0051 10 l

Baza 2

67965 0015 750 ml
67965 0028 2,5 l
67965 0041 5 l **Nowość!**
67965 0051 10 l

Baza 3

67966 0015 750 ml
67966 0028 2,5 l
67966 0041 5 l **Nowość!**
67966 0051 10 l

Mipa Fassaden-Füllfarbe

Wysoce kryjąca, dobrze wypełniająca farba elewacyjna na bazie akrylu o bardzo dobrej przyczepności do tynku, betonu i muru. Odporna na warunki atmosferyczne, odporna na deszcz.

- Odcień: biały
- Stopień połysku: mat
- Wydajność: ca.6 m²/l

100 2,5 l 65305 0001
60 5 l 65305 0002
40 10 l 65305 0003
24 15 l 65305 0005



Baza 1

67909 0015 750 ml
67909 0028 2,5 l
67909 0041 5 l
67909 0051 10 l

Baza 2

67910 0015 750 ml
67910 0028 2,5 l
67910 0041 5 l
67910 0051 10 l

Baza 3

67911 0015 750 ml
67911 0028 2,5 l
67911 0041 5 l
67911 0051 10 l

Mipa Fassaden-Silikatfarbe

Wysokiej jakości farba elewacyjna na bazie silikatów, zgodna z normą DIN 18363, do wykonywania odpornych na kredowanie, dobrze kryjących powłok elewacyjnych. Hydrofobowa i odporna na kwaśne warunki środowiskowe. Szczególnie odporna na wilgoć.

- Odcień: biały
- Stopień połysku: mat
- Wydajność: ca.6 m²/l

40 10 l 65355 0003
24 15 l 65355 0005



Baza 1

67956 0041 5 l
67956 0051 10 l

Baza 2

67957 0051 10 l

Mipa Silikatverdünner

Połączony podkład i rozcieńczalnik do wszystkich farb silikatowych Mipa. Do wszystkich podłoży mineralnych i chłonnych.

- Odcień: biały-transparentny
- LEF
- Do wewnątrz i na zewnątrz
- Wydajność: jako grunt ca. 6 m²/l

6/Box 1 l 65055 0001
120 5 l 65055 0003
60 10 l 65055 0005

Mipa Farby elewacyjne

	Opak./ Pal.	Opak.	Nr kat.
MipaSol Silikatfarbe			
Silikatowa, wysoce odporna na warunki atmosferyczne farba elewacyjna na bazie spoiwa będącego połączeniem roztworu krzemionki i szkła wodnego, o doskonałej przyczepności nawet na podłożach organicznych. Doskonała dyfuzja pary wodnej, perfekcyjna nieprzezroczystość, wysoki stopień bieli.			
<ul style="list-style-type: none">• Odcień: biały• LEF• Stopień połysku: mat• Alkaiczny, wyrównujący nierówności• Wydajność: 6 m²/l	60 24	5 l 15 l	65357 0002 65357 0005

Mipa Farby białe i do dobarwiania

	Opak./ Box	Opak.	Nr kat.
Mipa Vollton- und Abtönfarbe			
Mocne w kolorze, odporne na działanie światła pasty dobarwiające do barwienia farb dyspersyjnych i tynków. Wszystkie odcienie są mieszalne i można je rozjaśnić białą farbą ścienną lub pomalować na jednolity odcień.			
<ul style="list-style-type: none">• Odcienie: Rejestr str. 40• Do wewnątrz i na zewnątrz• LF• Wydajność: ca. 5 m²/l	10 10 1	250 ml 750 ml 2,5 l	65902 xxxx 65905 xxxx 65907 xxxx

Mipa Dodatki

	Opak./ Box	Opak.	Nr kat.
Mipa TopFinish			
Do bezbarwnych, wyjątkowo odpornych na ścieranie, błyszczących powłok farb ściennych i tynków do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Doskonale nadaje się również do stosowania jako powłoka izolacyjna chroniąca przed plamami po wodzie.			
<ul style="list-style-type: none">• Odporność na ścieranie 1• Odcień: transparentny• Stopień połysku: zależny od odcienia• Do wewnątrz i na zewnątrz• Wydajność: ca. 5 -20 m²/l w zależności od nanoszonej ilości	6 1	1 l 5 l	65005 0001 65005 0003
Mipa Fungizid Konzentrat			
Specjalny dodatek z zamkniętymi składnikami aktywnymi zapewniający prostą i trwałą ochronę przed zakażeniami mikrobiologicznymi w produktach na bazie wody. Doskonale nadaje się również do renowacji podłoża w przypadku wystąpienia grzybów, glonów i mchów.			
<ul style="list-style-type: none">• Odcień: biały• Do wewnątrz i na zewnątrz• 100 ml koncentratu musi być wymieszane z 200 ml wody, aby następnie równomiernie wymieszać z 10-15 l farby wewnętrznej lub fasadowej• Zawiera pasujący kubek do mieszania• Wydajność: ca. 8 -12 m²/l	12	100 ml	68801 0002
Mipa Antischimmel-Spray			
Spray antypleśniowy z pompką do bezproblemowego usuwania pleśni, glonów i mchu.			
<ul style="list-style-type: none">• Odcień: transparentny• Do wewnątrz i na zewnątrz• Zużycie: ca. 100 ml/m²	12	500 ml	69601 0000
Mipa Graffiti-Schutz			
Profilaktyczna, odporna na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne, półtrwała ochrona elewacji narażonych na graffiti.			
<ul style="list-style-type: none">• Odcień: biały-transparentny• Wydajność: ca. 5-10 m²/l	120/Pal.	5 l	64001 0003
Mipa Graffiti-Entferner			
Specjalny rozpuszczalnik do usuwania graffiti.			
<ul style="list-style-type: none">• Odcień: transparentny	6	1 l	69901 0001

Opak./ Opak. Nr kat.
Pal.

Mipa Roll- und Spachtelputz

Do wykonywania odpornych na działanie czynników atmosferycznych powłok elewacyjnych i odpornych na zmywanie powłok wewnętrznych. Ziarnistość: 1,0-1,5 mm

- Odcień: biały **-Wychodzi z oferty-**
- Stopień połysku: mat
- Optymalna do tworzenia powierzchni dekoracyjnych wewnątrz pomieszczeń
- LF
- Zużycie: ca. 2,2-2,8 kg/m²

60 10 kg 69409 0009
24 25 kg 69409 0010



Baza 1

69409 0009 10 kg **-Wychodzi z oferty-**
69409 0010 25 kg

Mipa Streichputz

Wysokiej jakości, drobnoziarnisty tynk strukturalny o dobrej zdolności wypełniania, przeznaczony do wykonywania dekoracyjnych i odpornych na zużycie powłok elewacyjnych i wewnętrznych. Łatwa aplikacja, doskonała przyczepność, dyfuzyjny, niskoprężny, wodorozcieńczalny i o przyjaznym zapachu.

- Odcień: biały
- Stopień połysku: mat
- do wewnątrz i na zewnątrz
- LF
- Wydajność: ca. 2-4 m²/kg

40 15 kg 69470 0006

Mipa Edelputz

Wysokiej jakości, dyfuzyjny i wodorozcieńczalny tynk szlachetny na bazie żywicy syntetycznej, pozwalający uzyskać dekoracyjną fakturę powłoki drapanej. Łatwa aplikacja. Odporny na uderzenia i zadrapania. Odporny na działanie światła.

- K 2 (1,5 mm)
- K 3 (2,0 mm)
- Odcień: biały
- Stopień połysku: mat
- LF
- Na zewnątrz
- Zużycie:
K 2 = ca. 2,7 kg/m²
K 3 = ca. 3,6 kg/m²

24 25 kg 69407 0015
24 25 kg 69407 0020



Baza 1

69407 0015 25 kg K 2 (1,5 mm)
69407 0020 25 kg K 3 (2,0 mm)

Mipa Silikonharz Edelputz

Dyfuzyjny, hydrofobowy i wodorozcieńczalny tynk z żywicy silikonowej pozwalający uzyskać dekoracyjną fakturę powłoki drapanej. Łatwa aplikacja.

- K 2 (1,5 mm)
- K 3 (2,0 mm)
- Odcień: biały
- Stopień połysku: mat
- LF
- Na zewnątrz
- Zużycie:
K 2 = ca. 2,7 kg/m²
K 3 = ca. 3,6 kg/m²

24 25 kg 69412 0015
24 25 kg 69412 0020



Baza 1

69412 0015 25 kg K 2 (1,5 mm)
69412 0020 25 kg K 3 (2,0 mm)

Mipa Silikat Edelputz

Odporny na działanie czynników atmosferycznych, wysoce dyfuzyjny i odporny na szorowanie silikatowy tynk szlachetny, pozwalający uzyskać dekoracyjną fakturę powłoki drapanej. Łatwa aplikacja.

- K 2 (1,5 mm)
- K 3 (2,0 mm)
- Odcień: biały
- Stopień połysku: mat
- LF
- Do wewnątrz i na zewnątrz
- Zużycie:
K 2 = ca. 2,8 kg/m²
K 3 = ca. 3,7 kg/m²

Opak./
Pal. Opak. Nr kat.

24 20 kg 69460 0015
24 20 kg 69460 0020



Baza 1

69460 0015 20 kg K 2 (1,5 mm)
69460 0020 20 kg K 3 (2,0 mm)

Mipa Farby zewnętrzne o specjalnym zastosowaniu

Mipa WBS Dachfarbe

Wysoce odporna, wodorozcieńczalna farba do wykonywania nowych i renowacyjnych powłok na powierzchniach dachowych wykonanych z dachówek ceramicznych lub betonowych. Odporna na warunki atmosferyczne zgodnie z normą DIN 18363

- Antygrzybiczna
- Stopień połysku: mat jedwabisty
- Wydajność: ca. 3 -4 m²/l

Odcienie:

brązowoczerwony 40 10 l 68804 0006
ceglasty 40 10 l 68804 0007
szarobrązowy (ca. RAL 8019) 40 10 l 68804 0009
RAL 7016 Nowość! 40 10 l 68804 7016S

Mipa Rasenmarkierungsfarbe

Odporna na deszcz, o wysokiej bieli i wysokim stopniu krycia farba specjalna na bazie dyspersji do znakowania i wyznaczania linii na murawach, kortach tenisowych i boiskach o twardej nawierzchni. Nie wpływa negatywnie na wzrost trawy. Neutralna dla wód gruntowych.

- Odcień: biały, na zapytanie również czerwony
- Stopień połysku: mat
- LEF
- Wydajność: ca. 5-10 g/mb przy 10 cm szerokości linii

Kanister do aplikacji natryskowej
40 15 kg 65105 0012

Wiadro z dozownikiem do aplikacji wałkiem

24 25 kg 65105 0013

Mipa Kreidespray

Szybkoschnąca farba kredowa do tymczasowego znakowania na boisku sportowym, w architekturze krajobrazu i ogrodnictwie.

- Odcień: biały
- Stopień połysku: mat
- Wydajność: do ok. 390 m

6/Box 750 ml 68215 0000
- Spray-

Mipa Reflektor-Spray

Spray do znakowania i etykietowania, który dzięki specjalnej pigmentacji zapewnia doskonałe odbicie światła w ciemności. Efekt jest tu porównywalny np. ze znakami drogowymi, słupkami ostrzegawczymi, oczami kota oświetlonymi nocą przez reflektory samochodowe.

- Odcienie: lazurujący w kierunku szary (w świetle dziennym)
- Do wewnątrz i na zewnątrz

6/Box 400 ml 68242 0000
- Spray-

Mipa Farby zewnętrzne o specjalnym zastosowaniu

	Opak./ Pal.	Opak.	Nr kat.
<p>Mipa Linienmarkierer Profi Do profesjonalnego, trwałego, odpornego na obciążenia znakowania o doskonałej przyczepności. Doskonałe krycie i ostre krawędzie w połączeniu z naszymi wózkami do znakowania Allrounder i Standard. Szczególnie nadaje się do znakowania i wyznaczania linii na parkingach, terenach prywatnych i oznaczeń bezpieczeństwa w przemyśle.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stopień połysku: mat • Na zewnątrz i do wewnątrz 			
<p>Odcienie: biały</p>	6/Box	750 ml - Spray-	68210 0001
żółty drogowy	6/Box	750 ml - Spray-	68210 0002
niebieski drogowy	6/Box	750 ml - Spray-	68210 0003
czerwony drogowy	6/Box	750 ml - Spray-	68210 0004
zielony drogowy	6/Box	750 ml - Spray-	68210 0005
<p>Markierungswagen Allrounder Dla profesjonalnego znakowania linii Mipa Linienmarkierer Profi</p>			32136 0000
<p>Markierungswagen Standard Dla profesjonalnego znakowania linii Mipa Linienmarkierer Profi</p>			32137 0000
<p>Schnittkanten Profilschiene Dla profesjonalnego znakowania linii Mipa Linienmarkierer Profi</p>		7,5 cm	32137 0007
		10,0 cm	32137 0010
		12,0 cm	32137 0012
<p>Markierungsstock Dla Profesjonalnego znacznika linii Mipa Linienmarkierer Profi (2-RAD)</p>			32137 0020
<p>Markierpistole Dla Profesjonalnego znacznika linii Mipa Linienmarkierer Profi</p>			32137 0021

Mipa Szpachłówki / masy uszczelniające

	Opak./ Box	Opak.	Nr kat.
<p>Mipa Handspachtel fein Drobnoziarnista, samoprzylepna, ręczna masa szpachlowa do wszystkich tradycyjnych podłoży wewnętrznych na stropach i powierzchniach ściennych. Nadaje się zarówno do nowych konstrukcji, jak i do prac remontowych.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Odcień: biały • Nadaje się do szpachlowania całopowierzchniowego • Zużycie: 1,7 kg/m² na mm nakładanej grubości 	1	20 kg	69365 0006
<p>Mipa Füll- und Glättspachtel Samoprzylepna masa wypełniająca i szpachlowa do wypełniania, szpachlowania, wygładzania, i filcowania pęknięć, otworów, spoin w tynku, murze i lekkich płytach budowlanych. Może być również stosowana jako tynk modelarski.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Odcień: biały • Do wewnątrz • Wydajność: w zależności od nakładanej grubości 	10	1,5 kg	69305 0002
	4	5 kg	69305 0003
	1	25 kg	69305 0005

		Opak./ Box	Opak.	Nr kat.
<p>Mipamur Super Haftspachtel</p> <p>Gips szpachlowy wzmocniony włóknami w postaci proszku do uszczelniania, wygładzania i spoinowania na wszystkich chłonnych podłożach.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Odcień: biały • Do wewnątrz • Wydajność: w zależności od nakładanej grubości 	1	25 kg	69310 0005
<p>Mipa Füllspachtel außen</p> <p>Samoprzylepna masa wypełniająca i szpachlowa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Odcień: biały • Na zewnątrz • Wydajność: w zależności od nakładanej grubości 	12	1 kg	69355 0001
<p>Miparit A 110</p> <p>Drobnoziarnista, dobrze wypełniająca masa uszczelniająca na bazie dyspersji akrylowej. Umożliwia tworzenie się spoin i pęknięć w strukturze i ziarnie muru. Można ją stosować z farbami, elastyczna.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Odcień: perłowież • Do wewnątrz i na zewnątrz • Wydajność: w zależności od głębokości i szerokości fugi 	12	310 ml	69002 0000
<p>Mipa Acryl A 100</p> <p>Elastyczna masa uszczelniająca z dyspersji akrylowej do dekoracyjnego uszczelniania, np. spoin łączących na drzwiach, oknach itp. Można ją stosować z farbami.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Odcień: biały • Do wewnątrz i na zewnątrz • Wydajność: w zależności od nakładanej grubości 	12	310 ml	69001 0001
<p>Mipa Polyurethan PU 400</p> <p>Poliuretanowa masa uszczelniająca 1K do spoinowania szczelin dylatacyjnych i łączących na tynku, betonie i murze. Można ją stosować z farbami. Odporna na działanie promieni UV.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Do wewnątrz i na zewnątrz • Wydajność: w zależności od głębokości i szerokości fugi <p>Odcienie:</p> <ul style="list-style-type: none"> szary biały czarny 	12	310 ml	26600 0000
		12	310 ml	26601 0000
		12	310 ml	26602 0000
<p>Mipa KH-Malerspachtel biała</p> <p>Gotowa do aplikacji, wysoce wypełniająca masa szpachlowa z żywicy syntetycznej do wypełniania i wygładzania zagruntowanych powierzchni, a także podłoży drewnianych i metalowych.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Odcień: biały • Stopień połysku: mat • Do wewnątrz i na zewnątrz • Wydajność: w zależności od grubości warstwy 	12	200 g	60102 0003
		6	1 kg	60102 0002
<p>Mipa A 40 Acrylspachtel</p> <p>Szybkoschnąca akrylowa masa szpachlowa 1K w formie tuby do wypełniania i wygładzania zagruntowanych powierzchni, a także podłoży drewnianych i metalowych.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Odcień: beżowy • Do wewnątrz i na zewnątrz • Wydajność: w zależności od powierzchni 	12	250 g	28925 0001
<p>Mipa P 85 Polyesterspachtel</p> <p>2K Szpachłówka poliestrowa do szybkiego wypełniania nierówności w metalu, drewnie, TWS i powierzchniach ocynkowanych.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • O zredukowanym stryrenie • Odcień: wysoka biel • Do wewnątrz i na zewnątrz • Wydajność: w zależności od nakładanej ilości 	6	250 g	29535 0000
		12	1 kg	29531 0000

		Opak./ Box	Opak.	Nr kat.
Mipa Allgrund Szybkoschnąca o bardzo dobrej przyczepności podkład specjalny o pełnej ochronie antykorozyjnej na podłoża żelazne i stalowe oraz jako uniwersalny podkład na podłoża z cynku, PCV, aluminium i drewna.	• Stopień połysku: mat	6	375 ml	60307 xxxx
	• Do wewnątrz i na zewnątrz	6	750 ml	60315 xxxx
	• Wydajność: ca. 10 m ² /l	2	2,5 l	60327 xxxx
	Odcienie: ca. RAL 9010 biały ca. RAL 7042 szary brązowoczerwony Nowość!			
Mipa WBS Allgrund Wodorozcieńczalny podkład specjalny, zwiększający przyczepność z aktywną ochroną antykorozyjną na podłoża żelazne i stalowe, a także uniwersalny podkład na podłoża z cynku, PCV, aluminium i drewna.	• Odcień: ca. RAL 9010 biały	6	750 ml	60515 0002
	• Stopień połysku: mat	2	2,5 l	60527 0002
	• Do wewnątrz i na zewnątrz			
	• Wydajność: ca. 8 m ² /l			
Mipa Metallgrund Premium Wysokiej jakości, odporny na warunki atmosferyczne podkład antykorozyjny o dużej sile krycia i aktywnej ochronie antykorozyjnej do żelaza i stali.	• Stopień połysku: mat	6	375 ml	60237 xxxx
	• Do wewnątrz i na zewnątrz	6	750 ml	60245 xxxx
	• Wydajność: ca. 8 m ² /l	2	2,5 l	60257 xxxx
	Odcienie: ca. RAL 8004 brązowoczerwony ca. RAL 7032 szary			
Mipa Zinkalyd Uniwersalny podkład z pyłem cynkowym 1K z ochroną antykorozyjną dla bardzo silnie obciążonych obiektów lub konstrukcji stalowych.	• Odcień: zbliżony do ocynku	6	375 ml	60303 0002
	• Stopień połysku: mat	6	750 ml	60303 0003
	• Do wewnątrz i na zewnątrz			
	• Wydajność: ca. 8 m ² /l			
Mipa Zink-Spray		6	400 ml	21346 0000 - Spray-
Mipa Zinkausbesserungsfarbe Odporny na warunki atmosferyczne, o optymalnej przyczepności lakier specjalny do powierzchni metalowych, cynkowych i aluminiowych. Lakier specjalny do powierzchni metalowych, cynkowych i aluminiowych. Do uzupełniania ubytków i uzyskiwania powierzchni cynkopodobnych.	• Odcień: szarosrebrny	6	375 ml	64030 0002
	• Stopień połysku: połysk	6	750 ml	64030 0003
	• Do wewnątrz i na zewnątrz			
	• Wydajność: ca. 6 m ² /l			
Mipa Zink-Alu-Spray		6	400 ml	68213 5500 - Spray-
Mipa Zink-Ausbesserungsspray		6	400 ml	68221 0000 - Spray-
Mipa Malervorlack HS Profesjonalny, bardzo dobrze rozprzodający się lakier podkładowy o wysokiej zawartości części stałych do drewna i zagruntowanego metalu. Gotowy do szybkiego i łatwego szlifowania.	• Odcień: biały	6	375 ml	60351 0002
	• Stopień połysku: mat	6	750 ml	60351 0003
	• Do wewnątrz i na zewnątrz	2	2,5 l	60351 0004
	• Wydajność: ca. 7 m ² /l			



Baza 1

67051 0015 750 ml

67051 0027 2,5 l -Wychodzi z oferty-

Mipa Lakiery na konstrukcje / Podkłady

	Opak./ Box	Opak.	Nr kat.
Mipa WBS Malervorlack			
Wodorozcieńczalny, bardzo dobrze kryjący lakier podkładowy do drewna i zagruntowanego metalu. Szybkoschnący, łatwy do szlifowania bardzo łatwy do rozlania.			
<ul style="list-style-type: none">• Odcień: biały• Stopień połysku: mat jedwabisty• Do wewnątrz i na zewnątrz• Wydajność: ca. 7 m²/l	6	750 ml	60353 0003
	2	2,5 l	60353 0004

Mipa Lakiery na konstrukcje / Lakiery białe

	Opak./ Box	Opak.	Nr kat.
Mipalux Weißlack Extra połysk			
Innowacyjny lakier alkidowy o wysokiej zawartości części stałych do wykonywania powłok pośrednich i wykończeniowych o wysokiej jakości i odporności na warunki atmosferyczne. Optymalne rozprzewadzenie, dobre krycie krawędzi. Lakier jest odporny na uderzenia.			
<ul style="list-style-type: none">• Odcień: wysoka biel• Stopień połysku: połysk• Do wewnątrz i na zewnątrz• Wydajność: ca. 10 m²/l	6	375 ml	62507 0500
	6	750 ml	62515 0500
	2	2,5 l	62527 0500

Mipalux Weißlack Extra jedwabisty			
Innowacyjny lakier alkidowy o wysokiej zawartości części stałych do wykonywania powłok pośrednich i wykończeniowych o wysokiej jakości i odporności na warunki atmosferyczne. Optymalne rozprzewadzenie, dobre krycie krawędzi. Lakier jest odporny na uderzenia.			
<ul style="list-style-type: none">• Odcień: wysoka biel• Stopień połysku: mat jedwabisty• Do wewnątrz i na zewnątrz• Wydajność: ca. 10 m²/l	6	375 ml	62607 0500
	6	750 ml	62615 0500
	2	2,5 l	62627 0500

Mipa WBS Mipalux Weißlack połysk			
Wysokoodporny na warunki atmosferyczne, odporny na uderzenia, wodorozcieńczalny lakier alkidowy o dobrym rozprzewadzeniu, przeznaczony do wykonywania wysokiej jakości powłok pośrednich i wykończeniowych na zagruntowanym metalu, jak również na zagruntowanych elementach drewnianych i twardym PCV.			
<ul style="list-style-type: none">• Odcień: biały• Stopień połysku: połysk• Do wewnątrz i na zewnątrz• Regulujący wilgotność 2w1• Wydajność: ca. 8 -10 m²/l	6	375 ml	63406 0002
	6	750 ml	63406 0003
	2	2,5 l	63406 0004

Mipa WBS Mipalux Weißlack mat jedwabisty			
Wysokoodporny na warunki atmosferyczne, odporny na uderzenia, wodorozcieńczalny lakier alkidowy o dobrym rozprzewadzeniu, przeznaczony do wykonywania wysokiej jakości powłok pośrednich i wykończeniowych na zagruntowanym metalu, jak również na zagruntowanych elementach drewnianych i twardym PCV.			
<ul style="list-style-type: none">• Odcień: biały• Stopień połysku: mat jedwabisty• Do wewnątrz i na zewnątrz• Regulujący wilgotność 2w1• Wydajność: ca. 8 -10 m²/l	6	375 ml	63506 0002
	6	750 ml	63506 0003
	2	2,5 l	63506 0004

Opak./ Opak. Nr kat.
Box

Mipa WBS PU-WeiBlack połysk

Wodorozcieńczalny, odporny na sklekanie się elementów, wzmocniony poliuretanem lakier akrylowy do bardzo dobrze rozlewających się i kryjących powłok pośrednich i wykończeniowych na zagruntowanym metalu, twardym PCV i drewnie.

-Wychodzi z oferty-

- Odcień: wysoka biel
- Stopień połysku: połysk
- Do wewnątrz i na zewnątrz
- Wentylujący
- Wydajność: ca. 8 -10 m²/l

6 750 ml 63191 0015
2 2,5 l 63191 0027

Mipa WBS PU-WeiBlack mat jedwabisty

Wodorozcieńczalny, odporny na sklekanie się elementów, wzmocniony poliuretanem lakier akrylowy do bardzo dobrze rozlewających się i kryjących powłok pośrednich i wykończeniowych na zagruntowanym metalu, twardym PCV i drewnie.

- Odcień: wysoka biel
- Stopień połysku: mat jedwabisty
- Do wewnątrz i na zewnątrz
- Wentylujący
- Wydajność: ca. 8 -10 m²/l

6 750 ml 63391 0015
2 2,5 l 63391 0027

Mipa WBS Protect Plus

Uniwersalny, wodorozcieńczalny, odporny na sklekanie się elementów, czysto akrylowy lakier dyspersyjny do wykonywania szczególnie wysokiej jakości powłok pośrednich i wykończeniowych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Bardzo dobra trwałość z jednoczesnym doskonałym rozprowadzaniem. Do malowania i natryskiwania.

- Odcień: biały
- Stopień połysku: mat jedwabisty
- Do wewnątrz i na zewnątrz
- Wydajność: ca. 7 m²/l

2 5 l 62026 0005



Baza 1

67215 0015 750 ml
67215 0041 5 l

Baza 2

67216 0015 750 ml
67216 0041 5 l

Baza 3

67217 0015 750 ml
67217 0041 5 l

Mipa Venti HS 3in1

Regulujący wilgotność, bez-zapachowy, lakier alkidowy o wysokiej zawartości części stałych do gruntowania, nakładania warstw pośrednich i wykończeniowych na elementy drewniane o stabilnych i ograniczonych parametrach wymiarowych, takie jak okna, drzwi i okiennice. Bardzo dobra grubość warstwy i krycie krawędzi dzięki tiksotropowemu wiązaniu. Lakier jest odporny na uderzenia.

- Odcień: biały
- Stopień połysku: mat jedwabisty
- Do wewnątrz i na zewnątrz
- Wydajność: ca. 10 -12 m²/l

6 750 ml 60306 0003
2 2,5 l 60306 0004



Baza 1

67011 0015 750 ml
67011 0027 2,5 l

Baza 2

67012 0015 750 ml
67012 0027 2,5 l

Baza 3

67013 0015 750 ml
67013 0027 2,5 l

Mipa Heizkörperlack

Odporny na wysoką temperaturę, szybko schnący biały lakier do grzejników. Odporny na żółknięcie w temperaturze do 120 °C.

- Odcień: biały
- Stopień połysku: połysk
- Wydajność: ca. 14 m²/l

6 375 ml 62020 0002
6 750 ml 62020 0003
2 2,5 l 62020 0004

Mipa Lakiery na konstrukcje / Lakiery białe

		Opak./ Box	Opak.	Nr kat.
Mipa Heizkörper-Spray	• RAL 9010	6	400 ml	68212 0000
			- Spray-	
	• RAL 9016	6	400 ml	68212 9016
			- Spray-	
	• RAL 7016	6	400 ml	68212 7016SM
			- Spray-	
Mipa WBS Heizkörperlack Wodorozcieńczalny, wysoce odporny na wysoką temperaturę, dobrze rozprzewadający się biały lakier do grzejników. Odporny na żółknięcie w temperaturze do 120 °C.	• Odcień: biały	6	375 ml	62022 0002
	• Stopień połysku: połysk	6	750 ml	62022 0003
	• Wydajność: ca. 12 m ² /l	2	2,5 l	62022 0004

Mipa Lakiery na konstrukcje / Lakiery barwione

		Opak./ Box	Opak.	Nr kat.
Mipalux Color Buntlack połysk Lakier alkidowy odporny na sklejanie się elementów, o wysokiej zawartości części stałych do wykonywania powłok pośrednich i wykończeniowych o wysokiej jakości i odporności na warunki atmosferyczne. Optymalne rozprzewadzenie, dobre krycie krawędzi.	• Odcienie: Rejestr str. 36	6	100 ml	63602 xxxx
	• Stopień połysku: połysk	6	375 ml	63607 xxxx
	• Do wewnątrz i na zewnątrz	6	750 ml	63615 xxxx
	• Wydajność: ca. 10 m ² /l	2	2,5 l	63627 xxxx



Baza 1	
67321 0007	375 ml
67321 0015	750 ml
67321 0027	2,5 l

Baza 2	
67322 0007	375 ml
67322 0015	750 ml
67322 0027	2,5 l

Baza 3	
67323 0007	375 ml
67323 0015	750 ml
67323 0027	2,5 l

Mipalux Color Buntlack mat jedwabisty

Lakier alkidowy odporny na sklejanie się elementów, o wysokiej zawartości części stałych do wykonywania powłok pośrednich i wykończeniowych o wysokiej jakości i odporności na warunki atmosferyczne. Optymalne rozprzewadzenie, dobre krycie krawędzi.

• Odcienie: Rejestr str. 36	6	375 ml	63707 xxxx
• Stopień połysku: mat jedwabisty	6	750 ml	63715 xxxx
• Do wewnątrz i na zewnątrz	2	2,5 l	63727 xxxx
• Wydajność: ca. 10 m ² /l			



Baza 1	
67421 0007	375 ml
67421 0015	750 ml
67421 0027	2,5 l

Baza 2	
67422 0007	375 ml
67422 0015	750 ml
67422 0027	2,5 l

Baza 3	
67423 0007	375 ml
67423 0015	750 ml
67423 0027	2,5 l

Opak./ Opak. Nr kat.
Box

Mipa WBS Mipalux Buntlack połysk

Lakier alkidowy na bazie wody, o wysokiej odporności na warunki atmosferyczne, dobrze rozprzewadający się, odporny na sklekanie się elementów, przeznaczony do wykonywania wysokiej jakości powłok pośrednich i wykończeniowych na zagruntowanym metalu, jak również na zagruntowanych elementach drewnianych i twardym PCV.

- Odcienie: Rejestr str. 36
- Stopień połysku: połysk
- Do wewnątrz i na zewnątrz
- Regulujący wilgotność 2w1
- Wydajność: ca. 8-10 m²/l

6 375 ml 63407 xxxx
6 750 ml 63415 xxxx
2 2,5 l 63427 xxxx



Baza 1

67611 0007 375 ml
67611 0015 750 ml
67611 0027 2,5 l

Baza 2

67612 0007 375 ml
67612 0015 750 ml
67612 0027 2,5 l

Baza 3

67613 0007 375 ml
67613 0015 750 ml
67613 0027 2,5 l

Mipa WBS Mipalux Buntlack mat jedwabisty

Lakier alkidowy na bazie wody, o wysokiej odporności na warunki atmosferyczne, dobrze rozprzewadający się, odporny na sklekanie się elementów, przeznaczony do wykonywania wysokiej jakości powłok pośrednich i wykończeniowych na zagruntowanym metalu, jak również na zagruntowanych elementach drewnianych i twardym PCV.

- Odcienie: Rejestr str. 37
- Stopień połysku: mat jedwabisty
- Do wewnątrz i na zewnątrz
- Regulujący wilgotność 2w1
- Wydajność: ca. 8 -10 m²/l

6 375 ml 63507 xxxx
6 750 ml 63515 xxxx
2 2,5 l 63527 xxxx



Baza 1

67621 0007 375 ml
67621 0015 750 ml
67621 0027 2,5 l

Baza 2

67622 0007 375 ml
67622 0015 750 ml
67622 0027 2,5 l

Baza 3

67623 0007 375 ml
67623 0015 750 ml
67623 0027 2,5 l

Mipa WBS PU-Buntlack połysk

Wodorozcieńczalny, odporny na sklekanie się elementów, wzmocniony poliuretanem lakier akrylowy do dobrze rozprzewadających się i kryjących powłok pośrednich i wykończeniowych na zagruntowanym metalu, twardym PCV i drewnie.

- Odcienie: Rejestr str. 37
- Stopień połysku: połysk
- Do wewnątrz i na zewnątrz
- Wentylujący
- Wydajność: ca. 8-10 m²/l

6 375 ml 63107 xxxx
6 750 ml 63115 xxxx
2 2,5 l 63127 xxxx



Baza 1

67501 0007 375 ml
67501 0015 750 ml
67501 0027 2,5 l

Baza 2

67502 0007 375 ml
67502 0015 750 ml
67502 0027 2,5 l

Baza 3

67503 0007 375 ml
67503 0015 750 ml
67503 0027 2,5 l

Mipa WBS PU-Buntlack mat jedwabisty

Wodorozcieńczalny, odporny na sklekanie się elementów, wzmocniony poliuretanem lakier akrylowy do dobrze rozprzewadających się i kryjących powłok pośrednich i wykończeniowych na zagruntowanym metalu, twardym PCV i drewnie.

- Odcienie: Rejestr str. 37
- Stopień połysku: mat jedwabisty
- Do wewnątrz i na zewnątrz
- Wentylujący
- Wydajność: ca. 8-10 m²/l

6 375 ml 63307 xxxx
6 750 ml 63315 xxxx
2 2,5 l 63327 xxxx



Baza 1

67591 0007 375 ml
67591 0015 750 ml
67591 0027 2,5 l

Baza 2

67592 0007 375 ml
67592 0015 750 ml
67592 0027 2,5 l

Baza 3

67593 0007 375 ml
67593 0015 750 ml
67593 0027 2,5 l

Mipalux DS-Metallschutzlack

Grubowarstwowy lakier ochronny do metalu o wysokiej zawartości części stałych, przeznaczony do gruntowania, wykonywania powłok pośrednich i wykończeniowych bezpośrednio na żelazie, stali, cynku, aluminium i twardym PCV. Wysoce odporny na warunki atmosferyczne, z bardzo dobrą ochroną antykorozyjną.

- Stopień połysku: połysk jedwabisty
- Do wewnątrz i na zewnątrz
- Wydajność: ca. 8 m²/l

Odcienie:	6	750 ml	64355 0001
biały	2	2,5 l	64367 0001
	1	5 l	64368 0001
	6	750 ml	64355 0002
miedziany	2	2,5 l	64367 0002
	6	750 ml	64355 9006
RAL 9006	2	2,5 l	64367 9006
	6	750 ml	64355 0701
	2	2,5 l	64367 0701
	1	5 l	64368 0701
DB 701	6	750 ml	64355 0702
	2	2,5 l	64367 0702
	1	5 l	64368 0702
DB 702	6	750 ml	64355 0703
	2	2,5 l	64367 0703
	1	5 l	64368 0703
DB 703			

Mipa WBS Metallschutzlack biały

Wodorozcieńczalny, grubowarstwowy lakier ochronny do metalu z aktywną ochroną antykorozyjną i bezpośrednią przyczepnością do powłok gruntujących, pośrednich i wykończeniowych (system 3w1) na żeliwie, stali i stali ocynkowanej, np. na ramach stalowych, blachach trapezowych, dachach blaszanych, poręczach, rurach spustowych i innych konstrukcjach.

- Stopień połysku: mat jedwabisty
- Do wewnątrz i na zewnątrz
- Wydajność: 5-6 m²/l na warstwę

2 2,5 l 64352 0001



Baza 1
67118 0028 2,5 l

Baza 3
67120 0028 2,5 l

Mipa VC 250-30 Einschicht-Streichlack jedwabisty mat

Tiksotropowy lakier grubowarstwowy na bazie PCV. Do malowania pędzlem, wałkiem i metodą natryskową bezpośrednio na stali, stali ocynkowanej, aluminium i PCV wewnątrz i na zewnątrz budynków. Odpowiada TL 918 300, arkusz 77. Rozcieńczalnik: Mipa UN, UN 21

- Odcienie: Mipa Pro Mix®
- Stopień połysku: mat jedwabisty
- Do wewnątrz i na zewnątrz
- Wydajność: ca. 3 -3,5 m²/kg

6 1 kg
1 5 kg
1 20 kg

Mipa PU 250-30/-50/-70/-90 2K-PU-Lack

Wysokiej jakości poliuretanowoakrylowy lakier 2K o długim czasie otwartym do wysokojakościowego lakierowania elewacji metalowych, maszyn i konstrukcji stalowych, przede wszystkim przy użyciu pędzla lub wałka. Nadaje się również jako lakier jednowarstwowy na podłoża cynkowe i aluminium.

MV: 10 : 1 wg wagi

MV: 8 : 1 wg objętości

Utwardzacz: Mipa PUR Plus-Härter A 60

Rozcieńczalnik: Mipa 2K-Verdünnung

- Odcienie: Mipa Pro Mix® Industry
- Stopień połysku:
 - 30 mat jedwabisty,
 - 50 półpołysk
 - 70 połysk jedwabisty,
 - 90 połysk
- Do wewnątrz i na zewnątrz
- Wydajność: ca. 5,2-5,8 m²/kg

Opak./ Opak. Nr kat.
Box

6	1 kg	
	tylko w półpołysku-50	
1	5 kg	
1	20 kg	

Mipa Hammerschlag- Effektlack

Schnący na powietrzu antykorozyjny lakier specjalny z efektem dekoracyjnym przypominającym ślady młotka, do efektownego malowania wszystkich zagruntowanych metali i innych zagruntowanych powierzchni. Przeznaczony do specjalnych zastosowań do skrzynek narzędziowych, maszyn, kratownic i skrzynek na listy.

- Stopień połysku: połysk jedwabisty
- Do wewnątrz i na zewnątrz
- Wydajność: ca. 11 m²/l

Odcienie:			
HK 110 szaroszrebrny	6	750 ml	64415 0110
	2	2,5 l	64427 0110
HK 150 niebieski	6	750 ml	64415 0150
HK 165 srebrnoczarny	6	750 ml	64415 0165
HK 170 rezedowy	6	750 ml	64415 0170
HK 180 antracyt	6	750 ml	64415 0180

Mipalux HS Silber-Metallic

Wysocie odporny na warunki atmosferyczne, szybko schnący i słabo żółknący lakier na bazie żywicy alkidowej o wysokiej zawartości części stałych, przeznaczony do wykonywania powierzchni dekoracyjnych.

- Odcień: srebrny metalik
- Stopień połysku: połysk
- Do wewnątrz i na zewnątrz
- Wydajność: ca. 12 m²/l

6	100 ml	62411 0001
6	375 ml	62411 0002
6	750 ml	62411 0003
2	2,5 l	62411 0004

Mipalux HS Goldlack

Wysocie odporny na warunki atmosferyczne, szybko schnący i słabo żółknący lakier na bazie żywicy alkidowej o wysokiej zawartości części stałych, przeznaczony do wykonywania powierzchni dekoracyjnych.

- Odcień: złoty
- Stopień połysku: połysk
- Do wewnątrz i na zewnątrz
- Wydajność: ca. 10 m²/l

6	100 ml	62406 0001
6	375 ml	62406 0002
6	750 ml	62406 0003

Mipa WBS Goldlack

Lakier akrylowy na bazie wody, wzmocniony PU, zapewniający wysokiej jakości złote wykończenia. Odcień koloru złotego można indywidualnie dopasować za pomocą lakieru barwionego Mipa WBS PU-Buntlack w kolorze miedzianym.

- Odcień: złoty
- Stopień połysku: mat jedwabisty
- Do wewnątrz i na zewnątrz
- Wydajność: ca. 12 m²/l

6	375 ml	63412 0002
---	--------	------------

		Opak./ Box	Opak.	Nr kat.
Mipalux HS Kupfer-Farbe				
<p>Wysoce odporny na warunki atmosferyczne, szybko schnący i słabo żółknący lakier na bazie żywicy alkidowej o wysokiej zawartości części stałych do wykonywania powierzchni dekoracyjnych. Szczególnie nadaje się do rynien zewnętrznych.</p>	• Odcień: stary miedziany	6	375 ml	62402 0002
	• Stopień połysku: połysk	6	750 ml	62402 0003
	• Do wewnątrz i na zewnątrz	2	2,5 l	62402 0004
	• Wydajność: ca. 10 m ² /l			
Mipa WBS PU-Buntlack Kupfer-Farbe				
<p>Lakier akrylowy na bazie wody, wzmocniony PU, Lakier akrylowy do uzyskania wysokiej jakości wykończeń z efektem miedzi.</p>	• Odcień: stary miedziany	6	750 ml	63410 0003
	• Stopień połysku: mat jedwabisty			
	• Do wewnątrz i na zewnątrz			
	• Wydajność: ca. 12 m ² /l			
Mipalux HS Mattlack czarny				
<p>Wysoce odporny na warunki atmosferyczne, szybko schnący lakier na bazie żywicy alkidowej do wykonywania powierzchni dekoracyjnych.</p>	• Odcień: czarny	6	100 ml	62102 9005M
	• Stopień połysku: mat	6	375 ml	62107 9005M
	• Do wewnątrz i na zewnątrz	6	750 ml	62115 9005M
	• Wydajność: ca. 12 m ² /l			
Mipatherm hochhitzebeständig				
<p>Specjalna farba odporna na wysoką temperaturę do 800 °C do pieców, rurociągów, systemów grzewczych, grilli, części układów wydechowych i silnikowych.</p>	• Odcienie: srebrny, czarny			srebrny
	• Stopień połysku: mat	6	100 ml	64501 0001
	• Do wewnątrz i na zewnątrz	6	375 ml	64507 0001
	• Wydajność: ca. 9-12 m ² /l			
				czarny
		6	100 ml	64501 0002
		6	375 ml	64507 0002
				srebrny
		6	400 ml	21236 0001
				- Spray -
			czarny	
	6	400 ml	21236 0002	
			- Spray -	
Mipatherm-Spray				
Mipa Pool Ruc				
<p>Specjalna, gotowa do użycia powłoka z kauczuku chlorowanego do basenów kąpielowych, basenów ozdobnych i brodzików wykonanych z betonu lub zagruntowanego metalu. Odporna chemicznie powłoka bez chlorowanych parafin.</p>	• Odcień: niebieski karaibski	6	750 ml	64115 0950
	• Stopień połysku: mat jedwabisty	2	2,5 l	64127 0950
	• Do wewnątrz i na zewnątrz	1	20 kg bfn	64170 0950
	• Wydajność: ca. 2,5 m ² /l	1	30 kg bfn	64172 0950
	Odcienie:	1	30 kg bfn	64172 5012
	RAL 5012	1	10 kg	64151 3000
	RAL 3000	1	10 kg	64151 6021
	RAL 6021	1	10 kg	64151 9005
	RAL 9005	1	10 kg	64151 9010
RAL 9010				
Mipa Schultafellack				
<p>Szybko schnący, dobrze rozprzewadający się lakier specjalny do tablic szkolnych, stołów do tenisa stołowego itp.</p>	• Odcień: czarny	6	375 ml	64907 0002
	• Stopień połysku: mat	6	750 ml	64915 0002
	• Do wewnątrz i na zewnątrz			
	• Wydajność: ca. 6 m ² /l			

		Opak./ Box	Opak.	Nr kat.
Mipa WBS Schultafellack Wodorozcieńczalny, zmywalny lakier do tablic szkolnych do dekoracyjnego malowania gładkich powierzchni. Można po nim pisać kredą tablicową i markerami kredowymi.	<ul style="list-style-type: none"> • Stopień połysku: mat • Do wewnątrz i na zewnątrz • Wydajność: ca. 6-8 m²/l 		- Spray-	
		Odcienie: zielony czarny	6 750 ml 6 750 ml	64935 0001 64935 0002
Mipa Zaponlack Nieżółknący akrylowy lakier bezbarwny o wysokiej zawartości części stałych do metali i metali nieżelaznych. Zapobiega osadzeniu się patyny na miedzi i czernieniu blachy aluminiowej.	<ul style="list-style-type: none"> • Odcień: transparentny • Stopień połysku: połysk • Do wewnątrz i na zewnątrz • Wydajność: ca. 13 m²/l 	6 375 ml	64020 0002	64020 0003
		2 2,5 l	64020 0004	
Mipa Yacht- und Bootslack Bezbarwny lakier KH na bazie rozpuszczalnika, bez zapachu, do zabezpieczania i uszczelniania delikatnych powierzchni drewnianych przy budowie łodzi i jachtów powyżej linii wodnej. Nadaje się również do wyposażenia wnętrza łodzi, np. mebli, drzwi, boazerii. Nie nadaje się do powlekania elementów łodzi mających stały kontakt z wodą (np. kadłubów łodzi).	<ul style="list-style-type: none"> • Odcień: transparentny • Stopień połysku: połysk, mat jedwabisty • Wydajność: ca. 13 m²/l W zależności od chłonności podłoża		połysk	
		2 2,5 l	64637 0001	
		2 5 l	64638 0001	
		2 2,5 l	64637 0002	mat jedwabisty
		2 5 l	64638 0002	
Mipa Bitumenlack Szybkoschnący, zawierający rozpuszczalnik twardy lakier bitumiczny 1K do antykorozyjnego pokrywania stali oraz jako powłoka ochronna do drewna i muru na wolnym powietrzu.	<ul style="list-style-type: none"> • Odcień: czarny • Stopień połysku: połysk • Łagodny zapach • Wydajność: ca. 3-7 m²/l 	6 750 ml	68015 0000	
		2 2,5 l	68026 0000	
Mipa 1K-Leak-Sealer Spray Elastyczny uszczelniacz w sprayu służy do uszczelniania i wypełniania dziur, rys i nieszczelnych miejsc. Produkt zapewnia długotrwałą, elastyczną i odporną na działanie wody powłokę oraz zapobiega przenikaniu wilgoci i chroni przed korozją. Uniwersalna przyczepność do metali, tworzyw sztucznych lub podłoża mineralnych (np.: rynien dachowych, szyberdachów, wywietrzników, rur).	<ul style="list-style-type: none"> • Odcień czarny • Stopień połysku mat • Do wewnątrz i na zewnątrz 	6 500 ml	68235 0000	
Mipa Entroster E 900 Rostumwandler Lakiery przetwarzający rdzę do bezpośredniego stosowania na rdzę. Po nałożeniu lakieru rdza ulega przekształceniu. Następnie przedmiot należy ponownie umyć wodą. Bezwzględnie konieczne jest późniejsze zastosowanie podkładu chroniącego przed rdzą.	<ul style="list-style-type: none"> • Odcień: transparentny • Do wewnątrz i na zewnątrz • Wydajność: ca. 30 m²/l 	6 500 ml	60001 0002	
		6 1 l	60001 0003	
		2 5 l	60001 0005	

Mipa Lakiery specjalne

	Opak./ Box	Opak.	Nr kat.
Miparox Rostschutzemulsion Emulsja antykorozyjna na bazie wody do bezpośredniego stosowania na rdzę. Po wysuszeniu tworzy się ochronna warstwa metaloorganiczna, która jednocześnie stanowi podkład. Może być pokrywana konwencjonalnymi farbami nawierzchniowymi.	• Odcień: szary • Do wewnątrz i na zewnątrz • Wydajność: ok. 15 m ² /l	1 100 ml Display=20 100 ml 6 1 l	60002 0000 60002 0001 60002 0003
Miparox Anti-Rost-Spray		6 400 ml - Spray-	68201 0000
Mipa Abbeizfluid Quick-Plus CKW-frei Wysokiej jakości środek do usuwania powłok malarskich, niezawierający CKW, NMP i aromatów, przeznaczony do szybkiego i głębokiego usuwania starych farb i lakierów. W postaci pasty.	• Odcień: biały-transparentny • Do wewnątrz i na zewnątrz • Zużycie: ca. 400-600 g/m ²	6 750 g 2 2,5 kg	69903 0002 69903 0003
Mipa Abbeizer-Spray		6 400 ml - Spray-	21258 0000

Mipa Farby na posadzki

	Opak./ Box	Opak.	Nr kat.
Mipa Betonacryl Odporna na zmienne warunki pogodowe, jednokomponentowa farba na bazie akrylowej, o dobrej przyczepności do posadzek betonowych w warsztatach, piwnicach i pomieszczeniach do uprawiania hobby. Nie jest odporna na zmiękczenie! Nie do obciążenia wózkami widłowymi!	• Pozostałe odcienie dostępne jako AY 210-30 i AY 210-90 w systemie mieszania Mipa Pro Mix® Industry • Stopień połysku: połysk jedwabisty • Do wewnątrz i na zewnątrz • Wydajność: ca. 9 m ² /l	6 750 ml 2 2,5 l 1 10 l	68415 xxxx 68427 xxxx 68450 xxxx
	Odcienie: RAL 7001 RAL 7032		-7001 -7032
Mipa WBS Betonfarbe Szybkoschnący, jednoskładnikowy lakier posadzkowy na bazie dyspersji akrylowej do podłoży mineralnych w piwnicach, magazynach, pomieszczeniach biurowych i zakładowych, a także do powierzchni ściennych i przypodłogowych. Nie jest odporny na działanie plastyfikatorów! Nie do obciążania wózkami widłowymi! Odporny na stąpanie.	• Stopień połysku: połysk jedwabisty • Do wewnątrz i na zewnątrz • Wydajność: ca. 11 m ² /l	6 750 ml 2 2,5 l 1 5 l	68715 xxxx 68727 xxxx 68740 xxxx
	Odcienie: RAL 7001 RAL 7032		-7001 -7032



Baza 1
67111 0015 750 ml

Baza 2
67112 0015 750 ml

Baza 3
67113 0015 750 ml

Mipa WBS 2K-EP Fußbodenfarbe

Wodorozcieńczalny epoksydowy 2K lakier posadzkowy do betonu. Zastosowanie w garażach, magazynach itp. Odporny na działanie plastyfikatorów i wózków widłowych!

- Odcień: RAL 7032
- Stopień połysku: połysk jedwabisty
- Do wewnątrz
- SM: 6:1 z utwardzaczem
- Wydajność: ca. 3 m²/kg

Opak./ Box	Opak.	Nr kat.
		Opakowanie z zintegrowanym utwardzaczem
1	5 kg	68541 7032

Mipa WBS 2K-PU Fußbodensiegel

Wodorozcieńczalny lakier uszczelniający 2K o dobrym wypełnieniu i dobrej odporności mechanicznej. Optymalny jako warstwa nawierzchniowa dla powierzchni pokrytej lakierem posadzkowym Mipa WBS 2K-EP. Odporny na działanie wózków widłowych!

- Odcień: transparentny
- Stopień połysku: połysk jedwabisty
- Do wewnątrz
- SM: 4:1 z utwardzaczem
- Wydajność: ca. 5 m²/kg

Opak./ Box	Opak.	Nr kat.
		Opakowanie z zintegrowanym utwardzaczem
1	5 kg	68536 0001

Mipa Grip-Substrat

Kruszywo do uzyskania antypoślizgowych powierzchni z powłokami posadzkowymi Mipa 1K i 2K.

- Wydajność: w zależności od zastosowania

6	800 g	68901 0000
---	-------	------------

Mipa E 90

Szpachlówka epoksydowa 2K do wypełniania pęknięć, otworów i wyrównywania małych nierówności w jastrychach i posadzkach betonowych w celu późniejszego ponownego pokrycia materiałami do posadzek Mipa 2K-EP.

- Odcień: jasnoszary
- Stopień połysku: mat
- Do wewnątrz i na zewnątrz
- SM: 2:1 z Mipa Härter EPN (wagowo)
- Wydajność: w zależności od głębokości i szerokości fugi/rysy

6	1 kg	29211 0000
---	------	------------

6	500 g	29210 0000
---	-------	------------

Mipa Härter EPN

ceny patrz cennik Mipa Autolack

Mipa WBS Ölstoppp H67 Tankraumfarbe

Bardzo wysokiej jakości, wodorozcieńczalna powłoka na jastrych, beton i powierzchnie tynkowane w wannach ociekowych oleju opałowego i pomieszczeniach do składowania oleju opałowego. Bariera olejowa z oznaczeniem P-57.068. Rozcieńczalny wodą.

- Stopień połysku: mat
- Do wewnątrz i na zewnątrz
- Zużycie: ca. 900 ml/m² na warstwę gruntującą, pośrednią i nawierzchniową

Odcienie:

RAL 7030 jasnoszary	1	5 l	68040 0001
---------------------	---	-----	------------

ca. RAL 7005 szary mysi	1	5 l	68040 0002
-------------------------	---	-----	------------

RAL 7040 szary okienny	1	5 l	68040 0004
------------------------	---	-----	------------

Nowa jakość!

-Wychodzi z oferty-

Nowość!

Mipa Ochrona drewna / Podkłady

Mipaxyl Spezial

Wysokiej jakości impregnat do drewna regulujący wilgotność, skutecznie chroniący przed sinizną drewna i owadami. Idealnie nadaje się do szczególnie mocno zwiędzłych powierzchni. Optymalny jako warstwa podkładowa pod lazury Mipaxyl.

- Odcień: bezbarwny
- Stopień połysku: mat jedwabisty
- Tylko do zastosowania zewnętrznego!
- Wydajność: ca. 10 m²/l

Opak./ Box	Opak.	Nr kat.
6	1 l	61001 0003
2	2,5 l	61001 0005
1	5 l	61001 0004

Mipa Ochrona drewna / Podkłady

		Opak./ Box	Opak.	Nr kat.
Mipa WBS Holzschutzgrund Premium				
Wodorozcieńczalny podkład gruntujący do drewna, skutecznie chroniący przed sinizną drewna. Optymalny jako podkład pod lazury do drewna Mipa WBS, lakiery białe i barwione.	• Odcień: bezbarwny	6	1 l	61051 0002
	• Stopień połysku: mat jedwabisty	2	3 l	61051 0003
	• Tylko do zastosowania zewnętrznego!			
	• Wydajność: ca. 9-10 m ² /l			
Mipa WBS Isoliergrund				
Bardzo dobrze kryjący, biały podkład, który skutecznie zapobiega prześwitywaniu barwnych składników drewna.	• Odcień: stary biały	6	750 ml	60503 0002
	• Stopień połysku: mat	2	2,5 l	60503 0003
	• Do wewnątrz i na zewnątrz	40/Pal.	10 l	60503 0050
	• Wydajność: ca. 8 m ² /l			
Mipa Isoliergrund-Spray				
		6	400 ml	68231 0000
			- Spray-	
Mipa Holzwurmtod				
Wodorozcieńczalny środek ochrony drewna do bezpiecznego zwalczania owadów niszczących drewno, takich jak korniki, chrząszcze domowe i chrząszcze bielinka. Ochrona przed nowymi przypadkami.	• Odcień: bezbarwny	6	750 ml	61003 0001
	• Tylko do zastosowania zewnętrznego!	2	2,5 l	61003 0003
	• Zużycie: Zastosowanie zwalczające: ca. 350 ml/m ² Zastosowanie zapobiegające: ca. 250 ml/m ²	60/Pal.	10 l	61003 0006

Mipa Ochrona drewna / Lazury / Farby ochronne

		Opak./ Box	Opak.	Nr kat.
Mipaxyl ALS				
Oddychająca, niezawierająca biocydów, hydrofobowa, odporna na promieniowanie UV, lazura o otwartoporowej strukturze do okien, drzwi, szalunków, ogrodzeń, boazerii, stropów drewnianych oraz mebli.	• Odcienie: Rejestr str. 37	6	750 ml	61115 xxxx
	• Stopień połysku: połysk jedwabisty	2	2,5 l	61127 xxxx
	• Do wewnątrz i na zewnątrz	2	5 l	61140 xxxx
	• Wydajność: ca. 14 -18 m ² /l			
	• Nie kapiąca			



Baza 1

67202 0014	680 ml
67202 0025	2,3 l
67202 0041	4,6 l

Mipaxyl Nordic

Farba ochronna o strukturze otwartoporowej, niezawierająca biocydów, odporna na działanie czynników atmosferycznych, do stosowania przy największych obciążeniach w drewnie stabilnym wymiarowo i o ograniczonej stabilności wymiarowej. Idealnie nadaje się do powłok w pełnej gamie kolorów w stylu skandynawskim.

• Odcienie: Rejestr str. 39	6	750 ml	61915 xxxx
• Stopień połysku: połysk jedwabisty	2	2,5 l	61927 xxxx
• Do wewnątrz i na zewnątrz	2	5 l	61940 xxxx
• Wydajność: ca. 14 -18 m ² /l			



Baza 1

67206 0014	680 ml
67206 0025	2,3 l
67206 0041	4,6 l

	Opak./ Box	Opak.	Nr kat.
Mipa M-Holzlasur Odporna na działanie czynników atmosferycznych, niezawierająca biocydów, odporna na sklejanie się elementów lazura impregnująca o strukturze otwartoporowej do podsufitek i szalunków.	• Odcienie: Rejestr str. 39 • Stopień połysku: połysk jedwabisty • Do wewnątrz i na zewnątrz • Wydajność: ca. 8 -10 m ² /l	6 750 ml 2 2,5 l 2 5 l	61515 xxxx 61527 xxxx 61540 xxxx
Mipaxyl UV-Protection Bezbarwna, niezawierająca biocydów, odporna na warunki atmosferyczne grubowarstwowa lazura o wysokiej zawartości części stałych, z najwyższą ochroną przed promieniowaniem UV, zapobiegająca szarzeniu i płowieniu naturalnego drewna na zewnątrz.	• Odcień: wysoce transparentny • Stopień połysku: połysk jedwabisty • Do wewnątrz i na zewnątrz • Wydajność: ca. 12-16 m ² /l	6 750 ml 2 2,5 l	61315 0000 61327 0000
Mipa WBS UV-Protection Wodorozcieńczalna, odporna na sklejanie się elementów i niezawierająca biocydów lazura do drewna o najwyższej ochronie przed promieniowaniem UV, zapobiegająca szarzeniu i płowieniu naturalnego drewna. Wysoka przejrzystość pozwala na uzyskanie doskonałego wyglądu lazury. Trwale zachowuje naturalny kolor drewna.	• Odcień: bezbarwny • Stopień połysku: mat • Ustawienie tiksotropowe • Do wewnątrz i na zewnątrz • Wydajność: 10-12,5 m ² /l	6 750 ml 2 2,5 l	61301 0000 61302 0000
Mipaxyl Natural Silver Wodorozcieńczalna, oddychająca, niezawierająca biocydów, niekapiąca lazura ochronna do drewna. Odzworowuje naturalne szarzenie drewna i dlatego nadaje się szczególnie do nowoczesnego optycznego kształtowania powierzchni drewnianych.	• Odcienie: Rejestr str. 37 • Do dobarwienia w systemie Pro Mix® Decorative • Odporny • Stopień połysku: połysk jedwabisty • Do wewnątrz i na zewnątrz • Wydajność: ca. 10-12,5 m ² /l	6 750 ml	60915 xxxx



Baza 1
67225 0014 680 ml
67225 0025 2,3 l

Mipa 2K Holzvergrauer



Impregnat 2K na bazie rozpuszczalnika o właściwościach lekko hydrofobowych. Nadaje nowym podłożom drewnianym jednolity, srebrnoszary kolor, który odpowiada naturalnie starzejącym się podłożom drewnianym.

	Opakowanie z zintegrowanym utwardzaczem		
• Tylko do zastosowania zewnętrznego! • Aplikować bez rozcieńczania • Wydajność: ca. 14-18 m ² /l	1 5 l	60931 0000	

Mipa WBS Satin-Wachs

Wodorozcieńczalna, dyfuzyjna lazura woskowa do wykańczania wysokiej jakości powierzchni drewnianych wewnątrz pomieszczeń. Aksamitna, hydrofobowa ochrona i pielęgnacja pozwalająca zachować naturalny charakter drewna. Można ją w każdej chwili poddać ponownej obróbce za pomocą lazur do drewna Mipa.

• Stopień połysku: mat jedwabisty • Do wewnątrz • Wydajność: ca. 10 -15 m ² /l			
Odcienie: biały	6 750 ml 2 2,5 l	61335 0002 61337 0002	
transparentny B1	6 680 ml 2 2,3 l	61335 0001 61337 0001	

	Opak./ Box	Opak.	Nr kat.
Mipa WBS Holzlasur Wodorozcieńczalna, odporna na sklekanie się elementów lazura tiksotropowa do optymalnej, długotrwałej ochrony boazerii, podbitek i ogrodzeń drewnianych. Nadaje się również do wewnętrznych stropów drewnianych.		6 750 ml	61615 xxxx
	<ul style="list-style-type: none"> • Odcienie: Rejestr str. 38 • Stopień połysku: połysk jedwabisty • Do wewnątrz i na zewnątrz • Wydajność: ca. 10-12,5 m²/l 	2 2,5 l	61627 xxxx
 Baza 1 67201 0014 680 ml 67201 0025 2,3 l			
Mipa WBS Wetterschutzfarbe Wodorozcieńczalna, oddychająca farba podkładowa i nawierzchniowa do dyspersyjnych powłok na drewno o normalnej ścieralności, twarde PCV, blachę ocynkowaną i podłoża mineralne. Odporna na warunki atmosferyczne zgodnie z normą VOB Część C DIN 18363.		6 750 ml	61715 xxxx
	<ul style="list-style-type: none"> • Odcienie: Rejestr str. 38 • Stopień połysku: mat jedwabisty • Do wewnątrz i na zewnątrz • Wydajność: ca. 7 m²/l 	2 2,5 l	61727 xxxx
 Baza 1 67211 0015 750 ml 67211 0027 2,5 l	Baza 2 67212 0015 750 ml 67212 0027 2,5 l	Baza 3 67213 0015 750 ml 67213 0027 2,5 l	

Mipa Zabezpieczenie drewna

	Opak./ Box	Opak.	Nr kat.
Mipadur HS Holzsiegel Uniwersalny bezbarwny lakier o wysokiej zawartości części stałych na bazie uretanu do parkietów, podłóg i mebli. Optymalna powłoka na lazury nawierzchniowe, szczególnie dla elementów o stabilnych wymiarach.			połysk
	<ul style="list-style-type: none"> • Odcień: transparentny • Stopień połysku: połysk, mat jedwabisty • Do wewnątrz i na zewnątrz • Wydajność: ca. 13 m²/l 	6 375 ml	64707 0001
		6 750 ml	64715 0001
		2 2,5 l	64726 0001
			połysk
		6 375 ml	64707 0002
Mipa WBS Parkettsiegel Wodorozcieńczalny, łatwy do nakładania lakier do uszczelniania podłóg ze wszystkich dostępnych na rynku gatunków drewna. Ekstremalnie odporny na ścieranie.			połysk
	<ul style="list-style-type: none"> • Odcień: transparentny • Stopień połysku: połysk jedwabisty, mat jedwabisty • Do wewnątrz i na zewnątrz • Wydajność: ca. 7-9 m²/l 	6 750 ml	64815 0002
		2 2,5 l	64827 0002
		1 10 l	64850 0002
			mat jedwabisty
		6 750 ml	64815 0003
	2 2,5 l	64827 0003	
	1 10 l	64850 0003	

		Opak./ Pal.	Opak.	Nr kat.
Mipa Universalverdünnung Wysokiej jakości, średnio lotny rozcieńczalnik do lakierów nitro i nitro-kombinowanych oraz schnących na powietrzu i piecowych lakierów na bazie żywic syntetycznych. Usuwa plamy z farby i plamy tłuste. Nadaje się do czyszczenia sprzętu malarskiego.	• łatwo zapalny	840	12x0,5l	69801 0001
		504	12x1l	69801 0002
		240	4x2,5l	69801 0003
		120	4x6l	69801 0005
		24	30l	69801 0007
Mipa Nitroverdünnung Wysokiej jakości, średnio lotny rozcieńczalnik do lakierów nitro i nitro-kombinowanych oraz schnących na powietrzu i piecowych lakierów na bazie żywic syntetycznych. Wyśmienita rozlewność i połysk rozcieńczonego lakieru.	• łatwo zapalny	840	12x0,5l	69802 0001
		504	12x1l	69802 0002
		240	4x2,5l	69802 0003
		120	4x6l	69802 0005
Mipa Nitro-Universalverdünnung Średnio lotny rozpuszczalnik do lakierów nitro i nitro-kombinowanych oraz schnących na powietrzu i piecowych lakierów na bazie żywic syntetycznych. Czyści sprzęt malarski, pędzle, narzędzia itp.	• łatwo zapalny	504	12x1l	69821 0002
		120	4x6l	69821 0005
		50	12l	69821 0006
		24	30l	69821 0007
		12	60l	69821 0008
Mipa Terpentinersatz Wysokiej jakości, wolno lotny rozpuszczalnik do rozcieńczania lakierów na bazie żywic syntetycznych i alkidowych, a także lakierów olejnych i farb olejnych. Czyści pędzle, narzędzia i sprzęt malarski. Czyści podłogi olejowane i linoleum.	• zapalny	840	12x0,5l	69803 0001
		504	12x1l	69803 0002
		240	4x2,5l	69803 0003
		120	4x6l	69803 0005
Mipa Reinigungsverdünnung Universal Rozpuszczalnik do czyszczenia pędzli, pistoletów natryskowych i innych narzędzi.	• łatwo zapalny	120	4x5l	69805 0004
		24	30l	69805 0007
Mipa Waschverdünnung 142 Średnio lotny specjalny rozpuszczalnik do czyszczenia sprzętu malarskiego, pędzli, narzędzi, powierzchni metalowych itp. Nadaje się do odtłuszczenia podłoży.	• łatwo zapalny	504	12x1l	69806 0002
		120	4x6l	69806 0005
		50	12l	69806 0006
		24	30l	69806 0007
		12	60l	69806 0008
Mipa Premium Waschverdünnung Wysokiej jakości, wysoko lotny rozcieńczalnik do świeżych produktów o doskonałych właściwościach czyszczących i rozpuszczających. Odtłuszcza powierzchnie metalowe przed malowaniem. Czyści pistolety lakiernicze, sprzęt roboczy, pędzle, narzędzia itp. Wysycha bez pozostawiania śladów.	• łatwo zapalny	120	4x6l	69808 0005
		50	12l	69808 0006
		24	30l	69808 0007

Nowość!

		Opak./ Pal.	Opak.	Nr kat.
Mipa UN-Verdünnung				
<p>Wysokiej jakości, niskozapachowy i szybko lotny rozpuszczalnik do rozcieńczania, czyszczenia i rozpuszczania lakierów na bazie żywic syntetycznych i lakierów 1K. Idealnie nadaje się jako rozcieńczalnik do ustawiania lepkości natrysku. Wyśmienita rozlewność i połysk rozcieńczonego lakieru.</p>	• łatwo zapalny	504	12x1 l	69811 0002
	• o neutralnym zapachu	120	4x5 l	69811 0004
	• wolny od aromatów	24	30 l	69811 0007
Mipa Verdünnung UN 21				
<p>Wysokiej jakości, szybko lotny rozpuszczalnik o temperaturze zapłonu > 23 °C (DIN 53213) do rozcieńczania, czyszczenia i rozpuszczania lakierów na bazie żywic syntetycznych i lakierów 1K. Idealnie nadaje się jako rozcieńczalnik do ustawiania lepkości natrysku. Wyśmienita rozlewność i połysk rozcieńczonego lakieru.</p>	• zapalny	504	12x1 l	69812 0002
		120	4x5 l	69812 0004
		24	30 l	69812 0007
Mipa Aceton				
<p>Szybko lotny środek czyszczący i rozpuszczalnik do czyszczenia i odtłuszczenia części metalowych. Rozpuszcza resztki kleju. Rozcieńczalnik do farb nitro/nitro-kombinowanych, klejów oraz żywic naturalnych i syntetycznych.</p>	• łatwo zapalny	504	12x1 l	69810 0002
		240	4x2,5 l	69810 0003
		120	4x6 l	69810 0005
		24	30 l	69810 0007
Mipa Acrylverdünnung				
<p>Wysokiej jakości, wysoko lotny specjalny rozcieńczalnik do dostępnych w handlu farb akrylowych na bazie rozpuszczalnika, służący do regulowania lepkości nanoszenia pędzlem i nanoszenia metodą natryskowa. Szybko schnący i nadający się do ponownego polakierowania. Należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta farby.</p>	<p>• łatwo zapalny <i>-Wychodzi z oferty-</i></p>	504	12x1 l	69813 0002
		120	4x6 l	69813 0005
Mipa KH-Verdünnung				
<p>Wysokiej jakości, wolno lotny specjalny rozcieńczalnik do wszystkich dostępnych w handlu farb na bazie żywic syntetycznych i farb olejnych. Wyśmienite właściwości rozprzeczania i połysku typowe dla rozcieńczonego lakieru.</p>	• zapalny	504	12x1 l	69814 0002
	• o neutralnym zapachu	120	4x6 l	69814 0005
	• wolny od aromatów			
Mipa Reinigungsbenzin				
<p>Szybko działający środek czyszczący na zimno do odtłuszczenia i czyszczenia powierzchni metalowych i malowanych. Nadaje się jako paliwo do zapalniczek i benzyna do czyszczenia. Wysycha bez pozostawiania śladów.</p>	• łatwo zapalny	504	12x1 l	69815 0002
	• o neutralnym zapachu	120	4x6 l	69815 0005
	• wolny od aromatów	24	30 l	69815 0007

		Opak./ Pal.	Opak.	Nr kat.
<p>Mipa Brennspritus Uniwersalny rozpuszczalnik i środek czyszczący do stosowania w gospodarstwie domowym, samochodzie, rzemiośle i przemyśle. Rozpuszcza oleje, tłuszcze i żywice. Odtłuszcza i czyści szkło, płytki, chrom itp. Paliwo do sprzętu kempingowego i kuchenek do fondue.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • łatwo zapalny • wolny od aromatów 	504	6 x 1 l	69816 0002
<p>Mipa Petroleum Wolno lotny uniwersalny środek czyszczący do stosowania w gospodarstwie domowym, rzemiośle i przemyśle. Usuwa silnie przylegające pozostałości smaru i brudu z gołych i malowanych powierzchni metalowych.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • wolny od aromatów 	504 240	12 x 1 l 4 x 2,5 l	69817 0002 69817 0003
<p>Mipa Anti-Silikon Zmywacz silikonu Szybko lotny rozpuszczalnik do całkowitego usuwania pozostałości silikonu, smarów, olejów, wosków i resztek politur. Idealny do wstępnego przygotowania powierzchni lakierowanych i metalowych do późniejszego malowania.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • łatwo zapalny • wolny od aromatów 	504 240 120	12 x 1 l 4 x 2,5 l 4 x 6 l	69809 0002 69809 0003 69809 0005
<p>Mipa Zinkreiniger Bezbarwny, wodorocieńczalny, amoniakalny środek czyszczący powierzchniowo czynny. Oczyszcza i odtłuszcza powierzchnie ocynkowane optymalnie do nakładania kolejnych powłok. Zmniejsza problemy z przyczepnością międzywarstwową (zwłaszcza na świeżo ocynkowanych powierzchniach).</p>		342 120	6 x 1 l 5 l	69804 0000 69804 0004
<p>Mipa Leinölfirnis Naturalny olej do drewna do wewnątrz i na zewnątrz na bazie siemienia lnianego. Wysoka zdolność penetracji. Efekt hydrofobowy dzięki przezroczystej, regulującej wilgotność warstwie ochronnej powierzchni. Nadaje się również do uszczelniania nieszkliwionych płytek, fug, tynków itp. oraz jako spoiwo do farb artystycznych. 100% surowców odnawialnych.</p>		504 96	12 x 1 l 5 l	69820 0002 69820 0004

	Nr kat.
Mipa Strukturputze Wzornik próbek	25297 0010
Nowość! Mipa Farbtonkarte Holzlasuren (Karta kolorów składana)	25262 0010
Mipa Farbtonkarte M-Holzlasur (Flyer DIN A4 wydruk)	25281 0000
Nowość! Mipa Farbtonfächer Echtholz Mipaxyl Holzschutzlasuren	25266 0003

Pro Mix® Decorative Konzentraty kolorów / PMD Wzorniki odcieni

	Opak./ Box	Opak.	Nr kat.
Pro Pro Mix® Farbtonkonzentrate zgodnie z DIN 55649			
Krótki opis Koncentraty kolorów pozbawione LZO do dobarwiania w systemie mieszania kolorów Mipa Pro Mix® Decorative. Pozbawione żywicy, środków zmięczających, rozpuszczalników. Optymalne zapigmentowanie, niewielkie zużycie. Dopasowane kolorystycznie (siła koloru, ciężar właściwy), reologicznie.			
Odcienie:			
Oxidgelb 050	3	1 l	67710 0050
Oxidrot 060	3	1 l	67710 0060
Lasurrot 410	3	1 l	67710 0410
Echtrot 420	3	1 l	67710 0420
Oxidweiß 460	3	1 l	67710 0460
Ultrablau 501	3	1 l	67710 0501
Violett 510	3	1 l	67710 0510
Echtmarron 590	3	1 l	67710 0590
Echtgelb 600	3	1 l	67710 0600
Lasurgelb 610	3	1 l	67710 0610
Oxidorange 620	3	1 l	67710 0620
Blau 630	3	1 l	67710 0630
Oxidblau 631	3	1 l	67710 0631
Gelb 640	3	1 l	67710 0640
Oxidlemon 650	3	1 l	67710 0650
Echtorange 660	3	1 l	67710 0660
Grün 680	3	1 l	67710 0680
Oxidgrün 681	3	1 l	67710 0681
Oxidgrün 682	3	1 l	67710 0682
Echtorange 712	3	1 l	67710 0712
Schwarz 950	3	1 l	67710 0950
Oxidschwarz 955	3	1 l	67710 0955

Pro Mix® Decorative Farbtonfächer

Pro Mix® Design 734

Do wszystkich materiałów Pro Mix®,
Poza farbami silikatowymi
i silikonowymi.

67799 0001

Pro Mix® Design 120

Specjalnie do farb silikatowych
i silikonowych.

67799 0002

Pro Mix® Opera

Specjalnie do fasad jak i ścian
wewnętrznych.

67799 0004

Pro Mix® NCS Cascade 980

Do wszystkich materiałów ProMix®,
poza farbami silikatowymi
i silikonowymi.

67799 0003

Farbtonfächer RAL

Do wszystkich materiałów Pro Mix®,
Poza farbami silikatowymi
i silikonowymi.

25201 0000

Pro Mix® ColorReader Decorative

Poręczne urządzenie służące
do pomiaru odcieni w połączeniu
ze smartfonem.

69732 0000

Mipa Spis odcieni/ Odcienie standardowe Decorative Products

Mipalux Color Buntlack

Odcień	Mipalux Color Buntlack połysk (S. 21)				Mipalux Color Buntlack mat jedwabisty (S. 21)		
	100 ml	375 ml	750 ml	2,5 l	375 ml	750 ml	2,5 l
RAL 1021 rapsgelb	63602 1021	63607 1021	63615 1021	63627 1021	63707 1021	63715 1021	63727 1021
RAL 3000 feuerrot	63602 3000	63607 3000	63615 3000	63627 3000	63707 3000	63715 3000	63727 3000
RAL 5010 enzianblau	63602 5010	63607 5010	63615 5010	63627 5010	63707 5010	63715 5010	63727 5010
RAL 5014 taubenblau	63602 5014	63607 5014	63615 5014	63627 5014	63707 5014	63715 5014	63727 5014
RAL 5015 himmelblau	63602 5015	63607 5015	63615 5015	63627 5015	63707 5015	63715 5015	63727 5015
RAL 6001 smaragdgrün	63602 6001	63607 6001	63615 6001	63627 6001	63707 6001	63715 6001	63727 6001
RAL 6005 moosgrün	63602 6005	63607 6005	63615 6005	63627 6005	63707 6005	63715 6005	63727 6005
RAL 6011 resedagrün	63602 6011	63607 6011	63615 6011	63627 6011	63707 6011	63715 6011	63727 6011
RAL 7001 silbergrau	63602 7001	63607 7001	63615 7001	63627 7001	63707 7001	63715 7001	63727 7001
RAL 7032 kieselgrau	63602 7032	63607 7032	63615 7032	63627 7032	63707 7032	63715 7032	63727 7032
RAL 7035 lichtgrau	63602 7035	63607 7035	63615 7035	63627 7035	63707 7035	63715 7035	63727 7035
RAL 8011 nussbraun	63602 8011	63607 8011	63615 8011	63627 8011	63707 8011	63715 8011	63727 8011
RAL 8017 schokoladenbraun	63602 8017	63607 8017	63615 8017	63627 8017	63707 8017	63715 8017	63727 8017
RAL 9001 cremeweiß	63602 9001	63607 9001	63615 9001	63627 9001	63707 9001	63715 9001	63727 9001
RAL 9005 tiefschwarz	63602 9005	63607 9005	63615 9005	63627 9005	63707 9005	63715 9005	63727 9005
RAL 9010 reinweiß	63602 9010	63607 9010	63615 9010	63627 9010	63707 9010	63715 9010	63727 9010

Mipa WBS Mipalux Buntlack

Odcień	Mipa WBS Mipalux Buntlack połysk (S. 22)			Mipa WBS Mipalux Buntlack mat jedwabisty (S. 22)		
	375 ml	750 ml	2,5 l	375 ml	750 ml	2,5 l
RAL 1021 rapsgelb	63407 1021	63415 1021	63427 1021	63507 1021	63515 1021	63527 1021
RAL 3000 feuerrot	63407 3000	63415 3000	63427 3000	63507 3000	63515 3000	63527 3000
RAL 5010 enzianblau	63407 5010	63415 5010	63427 5010	63507 5010	63515 5010	63527 5010
RAL 5014 taubenblau	63407 5014	63415 5014	63427 5014	63507 5014	63515 5014	63527 5014
RAL 5015 himmelblau	63407 5015	63415 5015	63427 5015	63507 5015	63515 5015	63527 5015
RAL 6001 smaragdgrün	63407 6001	63415 6001	63427 6001	63507 6001	63515 6001	63527 6001
RAL 6005 moosgrün	63407 6005	63415 6005	63427 6005	63507 6005	63515 6005	63527 6005
RAL 6011 resedagrün	63407 6011	63415 6011	63427 6011	63507 6011	63515 6011	63527 6011
RAL 7001 silbergrau	63407 7001	63415 7001	63427 7001	63507 7001	63515 7001	63527 7001
RAL 7032 kieselgrau	63407 7032	63415 7032	63427 7032	63507 7032	63515 7032	63527 7032
RAL 7035 lichtgrau	63407 7035	63415 7035	63427 7035	63507 7035	63515 7035	63527 7035
RAL 8011 nussbraun	63407 8011	63415 8011	63427 8011	63507 8011	63515 8011	63527 8011
RAL 8017 schokoladenbraun	63407 8017	63415 8017	63427 8017	63507 8017	63515 8017	63527 8017
RAL 9001 cremeweiß	63407 9001	63415 9001	63427 9001	63507 9001	63515 9001	63527 9001
RAL 9005 tiefschwarz	63407 9005	63415 9005	63427 9005	63507 9005	63515 9005	63527 9005
RAL 9010 reinweiß	63407 9010	63415 9010	63427 9010	63507 9010	63515 9010	63527 9010



Pozostałe odcienie / typoszeregi odcieni dla wszystkich wymienionych na tej stronie jakości produktów Mipa możliwe są do dobarwienia w naszym systemie mieszania Pro Mix® Mischsystem.

Mipa Spis odcieni/ Odcienie standardowe Decorative Products

Mipa WBS PU-Buntlack

Odcień	Mipa WBS PU-Buntlack połysk (S. 22)			Mipa WBS PU-Buntlack mat jedwabisty (S. 22)		
	375 ml	750 ml	2,5 l	375 ml	750 ml	2,5 l
RAL 1021 rapsgelb	63107 1021	63115 1021	63127 1021	63307 1021	63315 1021	63327 1021
RAL 3000 feuerrot	63107 3000	63115 3000	63127 3000	63307 3000	63315 3000	63327 3000
RAL 5010 enzianblau	63107 5010	63115 5010	63127 5010	63307 5010	63315 5010	63327 5010
RAL 5014 taubenblau	63107 5014	63115 5014	63127 5014	63307 5014	63315 5014	63327 5014
RAL 5015 himmelblau	63107 5015	63115 5015	63127 5015	63307 5015	63315 5015	63327 5015
RAL 6001 smaragdgrün	63107 6001	63115 6001	63127 6001	63307 6001	63315 6001	63327 6001
RAL 6005 moosgrün	63107 6005	63115 6005	63127 6005	63307 6005	63315 6005	63327 6005
RAL 6011 resedagrün	63107 6011	63115 6011	63127 6011	63307 6011	63315 6011	63327 6011
RAL 7001 silbergrau	63107 7001	63115 7001	63127 7001	63307 7001	63315 7001	63327 7001
RAL 7032 kieselgrau	63107 7032	63115 7032	63127 7032	63307 7032	63315 7032	63327 7032
RAL 7035 lichtgrau	63107 7035	63115 7035	63127 7035	63307 7035	63315 7035	63327 7035
RAL 8011 nussbraun	63107 8011	63115 8011	63127 8011	63307 8011	63315 8011	63327 8011
RAL 8017 schokoladenbraun	63107 8017	63115 8017	63127 8017	63307 8017	63315 8017	63327 8017
RAL 9001 cremeweiß	63107 9001	63115 9001	63127 9001	63307 9001	63315 9001	63327 9001
RAL 9005 tiefschwarz	63107 9005	63115 9005	63127 9005	63307 9005	63315 9005	63327 9005
RAL 9010 reinweiß	63107 9010	63115 9010	63127 9010	63307 9010	63315 9010	63327 9010

Mipaxyl ALS (S. 29)

Odcień	750 ml	2,5 l	5 l
1010 weiß	61115 1010	61127 1010	61140 1010
1015 antikweiß	61115 1015	61127 1015	
1025 eiche hell	61115 1025	61127 1025	61140 1025
1030 esche	61115 1030	61127 1030	61140 1030
1035 kiefer	61115 1035	61127 1035	61140 1035
1050 eiche	61115 1050	61127 1050	
1055 treibholz	61115 1055	61127 1055	
1060 teak	61115 1060	61127 1060	
1065 mahagoni	61115 1065	61127 1065	
1070 nussbaum	61115 1070	61127 1070	61140 1070
1075 palisander	61115 1075	61127 1075	61140 1075
1080 farblos	61115 1080	61127 1080	
1105 kastanie	61115 1105	61127 1105	
1110 walnuss	61115 1110	61127 1110	

Mipaxyl Natural Silver (S. 30)

Odcień	750 ml
0001 Arbor	60915 0001
0003 Padura	60915 0003



Pozostałe odcienie / typoszeregi odcieni dla wszystkich wymienionych na tej stronie jakości produktów Mipa możliwe są do dobarwienia w naszym systemie mieszania Pro Mix® Mischsistem.

Mipa Spis odcieni/ Odcienie standardowe Decorative Products

Mipaxyl Nordic (S. 29)			
Odcień	750 ml	2,5 l	5 l
1010 weiß	61915 1010	61927 1010	61940 1010
1025 eiche hell	61915 1025	61927 1025	61940 1025
1030 esche	61915 1030	61927 1030	61940 1030
1035 kiefer	61915 1035	61927 1035	61940 1035
1050 eiche	61915 1050	61927 1050	61940 1050
1055 treibholz	61915 1055	61927 1055	61940 1055
1060 teak	61915 1060	61927 1060	61940 1060
1065 mahagoni	61915 1065	61927 1065	61940 1065
1070 nussbaum	61915 1070	61927 1070	61940 1070
1075 palisander	61915 1075	61927 1075	61940 1075
1080 farblos -Wychodzi z oferty-	61915 1080	61927 1080	61940 1080
1090 blau	61915 1090	61927 1090	61940 1090
1095 hellgrau	61915 1095	61927 1095	61940 1095
1100 schwedenrot	61915 1100	61927 1100	61940 1100
1105 kastanie	61915 1105	61927 1105	61940 1105
1110 walnuss	61915 1110	61927 1110	61940 1110

Mipa Vollton- und Abtönfarbe (S. 13)			
Odcień	250 ml	750 ml	2,5 l
0901 ocker	65902 0901	65905 0901	65907 0901
0902 ziegelrot	65902 0902	65905 0902	65907 0902
0903 umbra	65902 0903	65905 0903	
0904 schwarz	65902 0904	65905 0904	65907 0904
0905 zigarrenbraun	65902 0905	65905 0905	65907 0905
0906 schokoladenbraun	65902 0906	65905 0906	
0907 sonnengelb*	65902 0907	65905 0907	65907 0907
0908 orange*	65902 0908	65905 0908	
0909 signalrot*	65902 0909	65905 0909	65907 0909
0910 enzianblau	65902 0910	65905 0910	65907 0910
0913 laubgrün	65902 0913	65905 0913	65907 0913
0914 weiß	65902 0914	65905 0914	
0915 weinrot*	65902 0915	65905 0915	
0918 ultramarinblau	65902 0918	65905 0918	
0923 terrakotta*	65902 0923	65905 0923	
0924 frühlingsgrün*	65902 0924	65905 0924	65907 0924 -Wychodzi z oferty-
0927 flieder -Wychodzi z oferty-	65902 0927	65905 0927	
0935 goldocker/aprikot*	65902 0935	65905 0935	
0937 topasbraun -Wychodzi z oferty-	65902 0937	65905 0937	

*Te kolory na zewnątrz stosować tylko w pełnym odcieniu!

Mipa WBS Holzlasur (S. 31)		
Odcień	750 ml	2,5 l
1010 weiß	61615 1010	61627 1010
1015 antikweiß	61615 1015	61627 1015
1025 eiche hell	61615 1025	61627 1025
1035 kiefer	61615 1035	61627 1035
1050 eiche	61615 1050	61627 1050
1055 treibholz	61615 1055	61627 1055
1060 teak	61615 1060	61627 1060
1065 mahagoni	61615 1065	61627 1065
1070 nussbaum	61615 1070	61627 1070
1075 palisander	61615 1075	61627 1075
1080 farblos	61615 1080	61627 1080
1105 kastanie	61615 1105	61627 1105
1110 walnuss	61615 1110	61627 1110

Mipa M-Holzlasur (S. 30)			
Odcień	750 ml	2,5 l	5l
0002 kiefer	61515 0002	61527 0002	61540 0002
0003 teak	61515 0003	61527 0003	61540 0003
0004 nussbaum	61515 0004	61527 0004	61540 0004
0006 kastanie	61515 0006	61527 0006	61540 0006
0007 eiche	61515 0007	61527 0007	61540 0007
0008 palisander	61515 0008	61527 0008	61540 0008
0009 farblos	61515 0009	61527 0009	61540 0009

Mipa WBS Wetterschutzfarbe (S. 31)		
Odcień	750 ml	2,5 l
RAL 1021 rapsgelb	61715 1021	61727 1021
RAL 3000 feuerrot	61715 3000	61727 3000
RAL 5010 enzianblau	61715 5010	61727 5010
RAL 6002 laubgrün	61715 6002	61727 6002
RAL 7001 silbergrau	61715 7001	61727 7001
RAL 8017 schokoladenbraun	61715 8017	61727 8017
RAL 9001 cremeweiß	61715 9001	61727 9001
RAL 9005 tiefschwarz	61715 9005	61727 9005
RAL 9010 reinweiß	61715 9010	61727 9010



Pozostałe odcienie / typoszeregi odcieni dla wszystkich wymienionych na tej stronie jakości produktów Mipa możliwe są do dobarwienia w naszym systemie mieszania Pro Mix® Mischesystem.


Mipa 1K-Leak-Sealer Spray

Elastyczny uszczelniacz w sprayu

Mipa 1K-Leak-Sealer Spray służy do uszczelniania i wypełniania dziur, rys i nieszczelnych miejsc.

Produkt zapewnia długotrwałą, elastyczną i odporną na działanie wody powłokę oraz zapobiega przenikaniu wilgoci i chroni przed korozją.

- Uniwersalna przyczepność do metali, tworzyw sztucznych lub podłoży mineralnych (np.: rynien dachowych, szyberdachów, wywietrzników, rur)
- Odcień czarny
- Stopień połysku mat
- Zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.



MIPA SE
Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach
Tel.: +49 8703 92 20 0 · Fax: +49 8703 92 21 00
E-Mail: mipa@mipa-paints.com
www.mipa-paints.com

mipa
Professional Coating Systems

MIPA Polska Sp. z o.o.
Kujawska 17G · PL 86-050 Solec Kujawski
T: +48 52 323 50 10, F: +48 52 323 50 20
E-Mail: biuro@mipa-paints.pl
www.mipa-paints.pl